

## Minizylinder - Serie 16 - 23 - 24 - 25

Produktcode: 16N2A08A045

Datenblatt Erstellungsdatum: 21.05.26 02:29

Überprüfen Sie das aktualisierte Dokument  [klicken](#)



### TECHNISCHE DATEN

|                                |                                                                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Serie (mm)</b>              | 16                                                                                    |
| <b>Diameter (mm)</b>           | 8                                                                                     |
| <b>Version</b>                 | N= Standard                                                                           |
| <b>Funktion</b>                | 2 = doppeltwirkend                                                                    |
| <b>Werkstoff</b>               | A = Kolbenstange Edelstahl gerollt 1.4305 - Rohr Edelstahl 1.4301 - Köpfe AL eloxiert |
| <b>Bauart</b>                  | A = Überwurfmutter V + Kolbenstangenmutter U                                          |
| <b>Hub (mm)</b>                | 45                                                                                    |
| <b>Dichtungsoptionen</b>       | = Standard                                                                            |
| <b>Kolbenstangenlänge (mm)</b> | 0                                                                                     |

## Minizylinder - Serie 16 - 23 - 24 - 25

Produktcode: 16N2A08A045



### MASSE

|          |          |
|----------|----------|
| EW (mm)  | 8        |
| KW (mm)  | 7        |
| BE       | M12x1,25 |
| KK       | M4x0.7   |
| ØCD (mm) | 4        |
| D1 (mm)  | 9.3      |
| EE       | M5       |
| ØD2 (mm) | 4        |
| L1 (mm)  | 131.0    |
| XC (mm)  | 109      |
| L2 (mm)  | 91.0     |
| AM (mm)  | 12       |
| L3 (mm)  | 10       |
| L4 (mm)  | 4.5      |
| L5 (mm)  | 12       |
| L (mm)   | 6        |
| WF (mm)  | 16       |
| L6 (mm)  | 9        |
| L7 (mm)  | 28       |
| KV (mm)  | 19       |
| SW (mm)  | -        |
| D (mm)   | 15.0     |
| D3 (mm)  | 15       |