

Minizylinder - Serie 16 - 23 - 24 - 25

Produktcode: 16N3A12A125

Datenblatt Erstellungsdatum: 20.05.26 17:11

Überprüfen Sie das aktualisierte Dokument  [klicken](#)



TECHNISCHE DATEN

Serie (mm)	16
Diameter (mm)	12
Version	N= Standard
Funktion	2 = doppeltwirkend, durchgehende Stange
Werkstoff	A = Kolbenstange Edelstahl gerollt 1.4305 - Rohr Edelstahl 1.4301 - Köpfe AL eloxiert
Bauart	A = Überwurfmutter V + Kolbenstangenmutter U
Hub (mm)	125
Dichtungsoptionen	= Standard
Kolbenstangenlänge (mm)	0

Minizylinder - Serie 16 - 23 - 24 - 25

Produktcode: 16N3A12A125



MASSE

EW (mm)	12
KW (mm)	8
BE	M16x1,5
KK	M6x1
ØCD (mm)	6
D1 (mm)	14.0
EE	M5
ØD2 (mm)	6
L1 (mm)	376.0
XC (mm)	0
L2 (mm)	175.0
AM (mm)	16
L3 (mm)	15
L4 (mm)	4.5
L5 (mm)	17
L (mm)	9
WF (mm)	22
L6 (mm)	9
L7 (mm)	38
KV (mm)	24
SW (mm)	5
D (mm)	20.5
D3 (mm)	20