

Minizylinder - Serie 16 - 23 - 24 - 25

Produktcode: 24N2A10A250

Datenblatt Erstellungsdatum: 21.05.26 06:37

Überprüfen Sie das aktualisierte Dokument  [klicken](#)



TECHNISCHE DATEN

Serie (mm)	24
Diameter (mm)	10
Version	N= Standard
Funktion	2 = doppeltwirkend
Werkstoff	A = Kolbenstange Edelstahl gerollt 1.4305 - Rohr Edelstahl 1.4301 - Köpfe AL eloxiert
Bauart	A = Überwurfmutter V + Kolbenstangenmutter U
Hub (mm)	250
Dichtungsoptionen	= Standard
Kolbenstangenlänge (mm)	0

Minizylinder - Serie 16 - 23 - 24 - 25

Produktcode: 24N2A10A250



MASSE

EW (mm)	8
KW (mm)	7
BE	M12x1,25
KK	M4x0.7
ØCD (mm)	4
D1 (mm)	11.3
EE	M5
ØD2 (mm)	4
L1 (mm)	336.0
XC (mm)	314
L2 (mm)	296.0
AM (mm)	12
L3 (mm)	10
L4 (mm)	4.5
L5 (mm)	12
L (mm)	6
WF (mm)	16
L6 (mm)	9
L7 (mm)	28
KV (mm)	19
SW (mm)	-
D (mm)	15.0
D3 (mm)	15