

Minizylinder - Serie 16 - 23 - 24 - 25

Produktcode: 24N2A20RL150

Datenblatt Erstellungsdatum: 20.05.26 17:11

Überprüfen Sie das aktualisierte Dokument  [klicken](#)




TECHNISCHE DATEN

Serie (mm)	24
Diameter (mm)	20
Version	N= Standard
Funktion	2 = doppeltwirkend
Werkstoff	A = Kolbenstange Edelstahl gerollt 1.4305 - Rohr Edelstahl 1.4301 - Köpfe AL eloxiert
Bauart	RL=Zylinder mit Klemmeinheit
Hub (mm)	150
Dichtungsoptionen	= Standard
Kolbenstangenlänge (mm)	0

Minizylinder - Serie 16 - 23 - 24 - 25

Produktcode: 24N2A20RL150



MASSE

EW (mm)	16
KW (mm)	10
BE	M22x1,5
KK	M8x1,25
ØCD (mm)	8
D1 (mm)	22.0
EE	G1/8
ØD2 (mm)	8
L1 (mm)	332.0
XC (mm)	295
L2 (mm)	218.0
AM (mm)	20
L3 (mm)	18
L4 (mm)	8.0
L5 (mm)	70
L (mm)	12
WF (mm)	74
L6 (mm)	16
L7 (mm)	94
KV (mm)	32
SW (mm)	7
D (mm)	27.0
D3 (mm)	27