

Minizylinder - Serie 16 - 23 - 24 - 25

Produktcode: 24N2A25A900

Datenblatt Erstellungsdatum: 21.05.26 02:35

Überprüfen Sie das aktualisierte Dokument  [klicken](#)



TECHNISCHE DATEN

Serie (mm)	24
Diameter (mm)	25
Version	N= Standard
Funktion	2 = doppeltwirkend
Werkstoff	A = Kolbenstange Edelstahl gerollt 1.4305 - Rohr Edelstahl 1.4301 - Köpfe AL eloxiert
Bauart	A = Überwurfmutter V + Kolbenstangenmutter U
Hub (mm)	900
Dichtungsoptionen	= Standard
Kolbenstangenlänge (mm)	0

Minizylinder - Serie 16 - 23 - 24 - 25

Produktcode: 24N2A25A900



MASSE

EW (mm)	16
KW (mm)	10
BE	M22x1,5
KK	M10x1,25
ØCD (mm)	8
D1 (mm)	27.0
EE	G1/8
ØD2 (mm)	10
L1 (mm)	1041.5
XC (mm)	1004
L2 (mm)	969.5
AM (mm)	22
L3 (mm)	20
L4 (mm)	8.0
L5 (mm)	22
L (mm)	12
WF (mm)	28
L6 (mm)	16
L7 (mm)	50
KV (mm)	32
SW (mm)	9
D (mm)	27.0
D3 (mm)	27