

Minizylinder - Serie 16 - 23 - 24 - 25

Produktcode: 24N2A32A250V(20)

Datenblatt Erstellungsdatum: 21.05.26 08:45

Überprüfen Sie das aktualisierte Dokument  [klicken](#)



TECHNISCHE DATEN

Serie (mm)	24
Diameter (mm)	32
Version	N= Standard
Funktion	2 = doppeltwirkend
Werkstoff	A = Kolbenstange Edelstahl gerollt 1.4305 - Rohr Edelstahl 1.4301 - Köpfe AL eloxiert
Bauart	A = Überwurfmutter V + Kolbenstangenmutter U
Hub (mm)	250
Dichtungsoptionen	B = FKM-Stangendichtungen
Kolbenstangenlänge (mm)	20

Minizylinder - Serie 16 - 23 - 24 - 25

Produktcode: 24N2A32A250V(20)



MASSE

EW (mm)	26
KW (mm)	8
BE	M30x1,5
KK	M10x1,25
ØCD (mm)	12
D1 (mm)	33.6
EE	G1/8
ØD2 (mm)	12
L1 (mm)	411.5
XC (mm)	355
L2 (mm)	319.0
AM (mm)	20
L3 (mm)	19
L4 (mm)	7.5
L5 (mm)	22
L (mm)	12
WF (mm)	48
L6 (mm)	15
L7 (mm)	48
KV (mm)	0
SW (mm)	10
D (mm)	36.5
D3 (mm)	35