

## Minizylinder - Serie 16 - 23 - 24 - 25

Produktcode: 25N2A16A055

Datenblatt Erstellungsdatum: 21.05.26 08:59

Überprüfen Sie das aktualisierte Dokument  [klicken](#)



### TECHNISCHE DATEN

|                                |                                                                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Serie (mm)</b>              | 25                                                                                    |
| <b>Diameter (mm)</b>           | 16                                                                                    |
| <b>Version</b>                 | N= Standard                                                                           |
| <b>Funktion</b>                | 2 = doppeltwirkend                                                                    |
| <b>Werkstoff</b>               | A = Kolbenstange Edelstahl gerollt 1.4305 - Rohr Edelstahl 1.4301 - Köpfe AL eloxiert |
| <b>Bauart</b>                  | A = Überwurfmutter V + Kolbenstangenmutter U                                          |
| <b>Hub (mm)</b>                | 55                                                                                    |
| <b>Dichtungsoptionen</b>       | = Standard                                                                            |
| <b>Kolbenstangenlänge (mm)</b> | 0                                                                                     |

## Minizylinder - Serie 16 - 23 - 24 - 25

Produktcode: 25N2A16A055



### MASSE

|          |         |
|----------|---------|
| EW (mm)  | 12      |
| KW (mm)  | 8       |
| BE       | M16x1,5 |
| KK       | M6x1    |
| ØCD (mm) | 6       |
| D1 (mm)  | 18.0    |
| EE       | M5      |
| ØD2 (mm) | 6       |
| L1 (mm)  | 166.0   |
| XC (mm)  | 137     |
| L2 (mm)  | 111.0   |
| AM (mm)  | 16      |
| L3 (mm)  | 15      |
| L4 (mm)  | 4.0     |
| L5 (mm)  | 17      |
| L (mm)   | 9       |
| WF (mm)  | 22      |
| L6 (mm)  | 15      |
| L7 (mm)  | 38      |
| KV (mm)  | 24      |
| SW (mm)  | 5       |
| D (mm)   | 20.5    |
| D3 (mm)  | 20      |