

Minizylinder - Serie 16 - 23 - 24 - 25

Produktcode: 25N2A25RL200

Datenblatt Erstellungsdatum: 20.05.26 17:13

Überprüfen Sie das aktualisierte Dokument  [klicken](#)



TECHNISCHE DATEN

Serie (mm)	25
Diameter (mm)	25
Version	N= Standard
Funktion	2 = doppeltwirkend
Werkstoff	A = Kolbenstange Edelstahl gerollt 1.4305 - Rohr Edelstahl 1.4301 - Köpfe AL eloxiert
Bauart	RL=Zylinder mit Klemmeinheit
Hub (mm)	200
Dichtungsoptionen	= Standard
Kolbenstangenlänge (mm)	0

Minizylinder - Serie 16 - 23 - 24 - 25

Produktcode: 25N2A25RL200



MASSE

EW (mm)	16
KW (mm)	10
BE	M22x1,5
KK	M10x1,25
ØCD (mm)	8
D1 (mm)	27.0
EE	G1/8
ØD2 (mm)	10
L1 (mm)	389.5
XC (mm)	352
L2 (mm)	269.5
AM (mm)	22
L3 (mm)	20
L4 (mm)	8.0
L5 (mm)	70
L (mm)	12
WF (mm)	76
L6 (mm)	16
L7 (mm)	98
KV (mm)	32
SW (mm)	9
D (mm)	27.0
D3 (mm)	27