

## Kompaktzylinder - Serie 31

Produktcode: 31F2A012A010W

Datenblatt Erstellungsdatum: 21.05.26 05:02

Überprüfen Sie das aktualisierte Dokument  [klicken](#)




### TECHNISCHE DATEN

|                                  |                                                             |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Serie</b>                     | 31                                                          |
| <b>Version</b>                   | F = Innengewinde                                            |
| <b>Funktion</b>                  | 2 = doppeltwirkend                                          |
| <b>Werkstoff</b>                 | A = Kolbenstange Edelstahl gerollt 1.4305, Aluminium Profil |
| <b>Diameter (mm)</b>             | 12                                                          |
| <b>Bauart</b>                    | A = Standard                                                |
| <b>Hub (mm)</b>                  | 10                                                          |
| <b>Dichtungsoptionen</b>         | W = Dichtungen in FKM (140°C)                               |
| <b>Kolbenstangenlänge (mm)</b>   | 0                                                           |
| <b>Kolbenstangenlänge 2 (mm)</b> | 0                                                           |
| <b>Zertifizierungen</b>          | = standard                                                  |

## Kompaktzylinder - Serie 31

Produktcode: 31F2A012A010W



### MAßE

|           |      |
|-----------|------|
| Ø D (mm)  | 6    |
| Ø D1 (mm) | 3.5  |
| D2        | M4   |
| D3        | M3   |
| Ø D4 (mm) | 3    |
| D5        | M3   |
| Ø D8 (mm) | 6    |
| D9 (mm)   | 5    |
| D10 (mm)  | 6    |
| E1        | M5   |
| F (mm)    | 8.0  |
| F1 (mm)   | 30.0 |
| H (mm)    | 38.0 |
| H1 (mm)   | 42.5 |
| H2 (mm)   | 18.5 |
| K1        | M6   |
| L (mm)    | 29   |
| L1 (mm)   | 18   |
| L2 (mm)   | 30.0 |
| L3 (mm)   | 16   |
| L4 (mm)   | 9.9  |
| t (mm)    | 6    |
| T1 (mm)   | 16   |

|          |   |
|----------|---|
| T2 (mm)  | 4 |
| SW1 (mm) | 5 |