

## Kompaktzylinder - Serie 31

Produktcode: 31F2A032A135

Datenblatt Erstellungsdatum: 21.05.26 04:24

Überprüfen Sie das aktualisierte Dokument  [klicken](#)




### TECHNISCHE DATEN

|                                  |                                                             |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Serie</b>                     | 31                                                          |
| <b>Version</b>                   | F = Innengewinde                                            |
| <b>Funktion</b>                  | 2 = doppeltwirkend                                          |
| <b>Werkstoff</b>                 | A = Kolbenstange Edelstahl gerollt 1.4305, Aluminium Profil |
| <b>Diameter (mm)</b>             | 32                                                          |
| <b>Bauart</b>                    | A = Standard                                                |
| <b>Hub (mm)</b>                  | 135                                                         |
| <b>Dichtungsoptionen</b>         | = standard                                                  |
| <b>Kolbenstangenlänge (mm)</b>   | 0                                                           |
| <b>Kolbenstangenlänge 2 (mm)</b> | 0                                                           |
| <b>Zertifizierungen</b>          | = standard                                                  |

## Kompaktzylinder - Serie 31

Produktcode: 31F2A032A135



### MAßE

|           |          |
|-----------|----------|
| Ø D (mm)  | 12       |
| Ø D1 (mm) | 5.5      |
| D2        | M6       |
| D3        | M6       |
| Ø D4 (mm) | 5        |
| D5        | M5       |
| Ø D8 (mm) | 6        |
| D9 (mm)   | 6        |
| D10 (mm)  | 17       |
| E1        | G1\8     |
| F (mm)    | 8.0      |
| F1 (mm)   | 36.5     |
| H (mm)    | 44.5     |
| H1 (mm)   | 50.5     |
| H2 (mm)   | 21.5     |
| K1        | M10x1,25 |
| L (mm)    | 50       |
| L1 (mm)   | 32       |
| L2 (mm)   | 52.0     |
| L3 (mm)   | 20       |
| L4 (mm)   | 19.8     |
| t (mm)    | 12       |
| T1 (mm)   | 22       |

|          |    |
|----------|----|
| T2 (mm)  | 4  |
| SW1 (mm) | 10 |