

# Kompaktzylinder, Mehrstellungsausführungen - Serie 31

Produktcode: 31F2A080A200/400N

Datenblatt Erstellungsdatum: 20.05.26 18:15

Überprüfen Sie das aktualisierte Dokument  [klicken](#)



## TECHNISCHE DATEN

|                           |                                                             |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Serie</b>              | 31                                                          |
| <b>Version</b>            | F = Kolbenstangeninnengewinde                               |
| <b>Funktion</b>           | 2 = doppeltwirkend                                          |
| <b>Werkstoff</b>          | A = Kolbenstange Edelstahl gerollt 1.4305, Aluminium Profil |
| <b>Diameter (mm)</b>      | 80                                                          |
| <b>Bauart</b>             | A = Standard                                                |
| <b>Segmenten</b>          | 2 = 2 fach                                                  |
| <b>Hubzylinder 1 (mm)</b> | 200                                                         |
| <b>Hubzylinder 2 (mm)</b> | 400                                                         |
| <b>Hubzylinder 3 (mm)</b> | 0                                                           |
| <b>Hubzylinder 4 (mm)</b> | 0                                                           |
| <b>Zertifizierungen</b>   | = standard                                                  |

## Kompaktzylinder, Mehrstellungsausführungen - Serie 31

Produktcode: 31F2A080A200/400N



### MAßE

|          |         |
|----------|---------|
| ØD (mm)  | 20      |
| ØD1 (mm) | 8.5     |
| D2       | M10     |
| D3       | M10     |
| D4 (mm)  | 8       |
| D5       | M8      |
| ØD8 (mm) | 8       |
| D9 (mm)  | 12      |
| D10 (mm) | 28      |
| E1       | G1\8    |
| F (mm)   | 8.5     |
| F1 (mm)  | 47.5    |
| FX (mm)  | 16.5    |
| H (mm)   | 59.0    |
| H1 (mm)  | 112.0   |
| H2 (mm)  | 26.5    |
| H3 (mm)  | 96.0    |
| H4 (mm)  | 0.0     |
| K1       | M16x1,5 |
| L (mm)   | 107     |
| L1 (mm)  | 82      |
| L2 (mm)  | 111.0   |
| L3 (mm)  | 25      |

|          |      |
|----------|------|
| L4 (mm)  | 46.0 |
| t (mm)   | 16   |
| T1 (mm)  | 32   |
| T2 (mm)  | 4    |
| SW1 (mm) | 17   |
| SWK (mm) | 14   |