

## Kompaktzylinder - Serie 31

Produktcode: 31F2A100A040W

Datenblatt Erstellungsdatum: 21.05.26 04:53

Überprüfen Sie das aktualisierte Dokument  [klicken](#)



### TECHNISCHE DATEN

|                                  |                                                             |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Serie</b>                     | 31                                                          |
| <b>Version</b>                   | F = Innengewinde                                            |
| <b>Funktion</b>                  | 2 = doppeltwirkend                                          |
| <b>Werkstoff</b>                 | A = Kolbenstange Edelstahl gerollt 1.4305, Aluminium Profil |
| <b>Diameter (mm)</b>             | 100                                                         |
| <b>Bauart</b>                    | A = Standard                                                |
| <b>Hub (mm)</b>                  | 40                                                          |
| <b>Dichtungsoptionen</b>         | W = Dichtungen in FKM (140°C)                               |
| <b>Kolbenstangenlänge (mm)</b>   | 0                                                           |
| <b>Kolbenstangenlänge 2 (mm)</b> | 0                                                           |
| <b>Zertifizierungen</b>          | = standard                                                  |

## Kompaktzylinder - Serie 31

Produktcode: 31F2A100A040W



### MAßE

|           |         |
|-----------|---------|
| Ø D (mm)  | 25      |
| Ø D1 (mm) | 8.5     |
| D2        | M10     |
| D3        | M12     |
| Ø D4 (mm) | 10      |
| D5        | M10     |
| Ø D8 (mm) | 8       |
| D9 (mm)   | 12      |
| D10 (mm)  | 30      |
| E1        | G1/4    |
| F (mm)    | 10.0    |
| F1 (mm)   | 56.0    |
| H (mm)    | 66.5    |
| H1 (mm)   | 76.5    |
| H2 (mm)   | 31.5    |
| K1        | M20x1,5 |
| L (mm)    | 128     |
| L1 (mm)   | 103     |
| L2 (mm)   | 133.0   |
| L3 (mm)   | 25      |
| L4 (mm)   | 56.6    |
| t (mm)    | 20      |
| T1 (mm)   | 40      |

|          |    |
|----------|----|
| T2 (mm)  | 4  |
| SW1 (mm) | 22 |