

# Kompaktzylinder, Mehrstellungsausführungen - Serie 31

Produktcode: 31M2A012A1/4N

Datenblatt Erstellungsdatum: 20.05.26 17:32

Überprüfen Sie das aktualisierte Dokument  [klicken](#)



## TECHNISCHE DATEN

|                           |                                                             |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Serie</b>              | 31                                                          |
| <b>Version</b>            | M = Aussengewinde                                           |
| <b>Funktion</b>           | 2 = doppeltwirkend                                          |
| <b>Werkstoff</b>          | A = Kolbenstange Edelstahl gerollt 1.4305, Aluminium Profil |
| <b>Diameter (mm)</b>      | 12                                                          |
| <b>Bauart</b>             | A = Standard                                                |
| <b>Segmenten</b>          | 2 = 2 fach                                                  |
| <b>Hubzylinder 1 (mm)</b> | 1                                                           |
| <b>Hubzylinder 2 (mm)</b> | 4                                                           |
| <b>Hubzylinder 3 (mm)</b> | 0                                                           |
| <b>Hubzylinder 4 (mm)</b> | 0                                                           |
| <b>Zertifizierungen</b>   | = standard                                                  |

## Kompaktzylinder, Mehrstellungsausführungen - Serie 31

Produktcode: 31M2A012A1/4N



### MAßE

|          |      |
|----------|------|
| ØD (mm)  | 6    |
| ØD1 (mm) | 3.5  |
| D2       | M4   |
| D3       | M3   |
| D4 (mm)  | 3    |
| D5       | M3   |
| ØD8 (mm) | 6    |
| D9 (mm)  | 5    |
| D10 (mm) | 6    |
| E1       | M5   |
| F (mm)   | 8.0  |
| F1 (mm)  | 30.0 |
| FX (mm)  | 12.5 |
| H (mm)   | 34.5 |
| H1 (mm)  | 63.5 |
| H2 (mm)  | 12.5 |
| H3 (mm)  | 58.5 |
| H4 (mm)  | 0.0  |
| K1       | M6   |
| L (mm)   | 29   |
| L1 (mm)  | 18   |
| L2 (mm)  | 30.0 |
| L3 (mm)  | 16   |

|          |     |
|----------|-----|
| L4 (mm)  | 9.9 |
| t (mm)   | 6   |
| T1 (mm)  | 16  |
| T2 (mm)  | 4   |
| SW1 (mm) | 5   |
| SWK (mm) | 6   |