

# Kompaktzylinder, Mehrstellungsausführungen - Serie 31

Produktcode: 31M2A032A10/20N

Datenblatt Erstellungsdatum: 21.05.26 02:21

Überprüfen Sie das aktualisierte Dokument  [klicken](#)



## TECHNISCHE DATEN

|                    |                                                             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------|
| Serie              | 31                                                          |
| Version            | M = Aussengewinde                                           |
| Funktion           | 2 = doppeltwirkend                                          |
| Werkstoff          | A = Kolbenstange Edelstahl gerollt 1.4305, Aluminium Profil |
| Diameter (mm)      | 32                                                          |
| Bauart             | A = Standard                                                |
| Segmenten          | 2 = 2 fach                                                  |
| Hubzylinder 1 (mm) | 10                                                          |
| Hubzylinder 2 (mm) | 20                                                          |
| Hubzylinder 3 (mm) | 0                                                           |
| Hubzylinder 4 (mm) | 0                                                           |
| Zertifizierungen   | = standard                                                  |

## Kompaktzylinder, Mehrstellungsausführungen - Serie 31

Produktcode: 31M2A032A10/20N



### MAßE

|          |          |
|----------|----------|
| ØD (mm)  | 12       |
| ØD1 (mm) | 5.5      |
| D2       | M6       |
| D3       | M6       |
| D4 (mm)  | 5        |
| D5       | M5       |
| ØD8 (mm) | 6        |
| D9 (mm)  | 6        |
| D10 (mm) | 17       |
| E1       | G1\8     |
| F (mm)   | 8.0      |
| F1 (mm)  | 36.5     |
| FX (mm)  | 14.5     |
| H (mm)   | 46.5     |
| H1 (mm)  | 90.5     |
| H2 (mm)  | 21.5     |
| H3 (mm)  | 72.5     |
| H4 (mm)  | 0.0      |
| K1       | M10x1,25 |
| L (mm)   | 50       |
| L1 (mm)  | 32       |
| L2 (mm)  | 52.0     |
| L3 (mm)  | 20       |

|          |      |
|----------|------|
| L4 (mm)  | 19.8 |
| t (mm)   | 12   |
| T1 (mm)  | 22   |
| T2 (mm)  | 4    |
| SW1 (mm) | 10   |
| SWK (mm) | 10   |