

Kompaktzylinder Mehrstellungsversion - Serie 32

Produktcode: 32M2A063A40/60NEX

Datenblatt Erstellungsdatum: 20.05.26 19:02

Überprüfen Sie das aktualisierte Dokument  [klicken](#)




TECHNISCHE DATEN

Serie	32
Version	M = Aussengewinde
Funktion	2 = doppeltwirkend
Werkstoff	A = Kopf, Deckel, Profilrohr AL eloxiert - Kolben AL eloxiert
Diameter (mm)	63
Bauart	A = Standard
Segmenten	2 = 2 fach
Zylinderhub 1 (mm)	40
Zylinderhub 2 (mm)	60
Zylinderhub 3 (mm)	0
Zylinderhub 4 (mm)	0
Zertifizierungen	EX = ATEX

Kompaktzylinder Mehrstellschaltung - Serie 32

Produktcode: 32M2A063A40/60NEX



MAßE

A (mm)	22
AF (mm)	16
BG (mm)	18.5
ØD (mm)	16
D4 (mm)	12
E (mm)	79.6
EE	G1/8
E1 (mm)	12.5
H (mm)	93
H1 (mm)	101
H2 (mm)	44.0
KF	M10
KK	M12X1.25
LA (mm)	6
PL (mm)	7.6
SW1 (mm)	13
RT	M8
T2 (mm)	3.0
TG (mm)	56.5