

## Kompaktzylinder Mehrstellungsversion - Serie 32

Produktcode: 32M2A100A50/100N

Datenblatt Erstellungsdatum: 20.05.26 19:43

Überprüfen Sie das aktualisierte Dokument  [klicken](#)



### TECHNISCHE DATEN

|                           |                                                               |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Serie</b>              | 32                                                            |
| <b>Version</b>            | M = Aussengewinde                                             |
| <b>Funktion</b>           | 2 = doppeltwirkend                                            |
| <b>Werkstoff</b>          | A = Kopf, Deckel, Profilrohr AL eloxiert - Kolben AL eloxiert |
| <b>Diameter (mm)</b>      | 100                                                           |
| <b>Bauart</b>             | A = Standard                                                  |
| <b>Segmenten</b>          | 2 = 2 fach                                                    |
| <b>Zylinderhub 1 (mm)</b> | 50                                                            |
| <b>Zylinderhub 2 (mm)</b> | 100                                                           |
| <b>Zylinderhub 3 (mm)</b> | 0                                                             |
| <b>Zylinderhub 4 (mm)</b> | 0                                                             |
| <b>Zertifizierungen</b>   | = standard                                                    |

## Kompaktzylinder Mehrstellungsversion - Serie 32

Produktcode: 32M2A100A50/100N



### MAßE

|          |         |
|----------|---------|
| A (mm)   | 28      |
| AF (mm)  | 20      |
| BG (mm)  | 20.0    |
| ØD (mm)  | 25      |
| D4 (mm)  | 12      |
| E (mm)   | 115.6   |
| EE       | G1/8    |
| E1 (mm)  | 25.0    |
| H (mm)   | 121     |
| H1 (mm)  | 130.7   |
| H2 (mm)  | 60.5    |
| KF       | M12     |
| KK       | M16X1.5 |
| LA (mm)  | 6       |
| PL (mm)  | 8.0     |
| SW1 (mm) | 22      |
| RT       | M10     |
| T2 (mm)  | 3.0     |
| TG (mm)  | 89.0    |