

Kompaktzylinder ISO 21287 - Serie 32

Produktcode: 32M2A125A040

Datenblatt Erstellungsdatum: 21.05.26 07:38

Überprüfen Sie das aktualisierte Dokument  [klicken](#)




TECHNISCHE DATEN

Serie	32
Version	M = Aussengewinde
Funktion	2 = doppeltwirkend
Werkstoff	A = Köpfe, Rohr und Kolben AL eloxiert - Kolbenstangendichtung, Kopf- und Deckeldichtung + Kolbendichtung PU
Diameter (mm)	125
Bauart	A = Standard
Zylinderhub (mm)	40
Dichtungsoptionen	= Standard
Stangenlänge (mm)	0
Kolbenstangenlänge 2 (mm)	0
Zertifizierungen	= Standard

Kompaktzylinder ISO 21287 - Serie 32

Produktcode: 32M2A125A040



MAßE

A (mm)	40
AF (mm)	25
BG (mm)	20.0
G (mm)	20
Ø (mm)	25
Ø (mm)	0
D4 (mm)	12
D5 (mm)	12
D6 (mm)	0
D7	M10
D8 (mm)	10
E (mm)	134.6
EE	G1/4
H (mm)	14
KF	M16
KK	M20x1,5
LA (mm)	8
L4 (mm)	80
PL (mm)	10.5
RT	M10
SW1 (mm)	22
T2 (mm)	4
T3 (mm)	10.5

TG (mm)	110.0
ZA (mm)	81.0
ZB (mm)	92.0
ZC (mm)	103