

Kompaktzylinder ISO 21287 - Serie 32

Produktcode: 32M3A020A050

Datenblatt Erstellungsdatum: 20.05.26 18:19

Überprüfen Sie das aktualisierte Dokument  [klicken](#)




TECHNISCHE DATEN

Serie	32
Version	M = Aussengewinde
Funktion	3=doppeltwirkend, durchgehende Kolbenstange
Werkstoff	A = Köpfe, Rohr und Kolben AL eloxiert - Kolbenstangendichtung, Kopf- und Deckeldichtung + Kolbendichtung PU
Diameter (mm)	20
Bauart	A = Standard
Zylinderhub (mm)	50
Dichtungsoptionen	= Standard
Stangenlänge (mm)	0
Kolbenstangenlänge 2 (mm)	0
Zertifizierungen	= Standard

Kompaktzylinder ISO 21287 - Serie 32

Produktcode: 32M3A020A050



MAßE

A (mm)	16
AF (mm)	11
BG (mm)	20.0
G (mm)	10.9
Ø (mm)	10
Ø (mm)	9
D4 (mm)	9
D5 (mm)	6
D6 (mm)	0
D7	M4
D8 (mm)	4
E (mm)	35.8
EE	M5
H (mm)	8
KF	M6
KK	M8
LA (mm)	5
L4 (mm)	17
PL (mm)	6.5
RT	M5
SW1 (mm)	8
T2 (mm)	2
T3 (mm)	0

TG (mm)	22.0
ZA (mm)	36.8
ZB (mm)	42.5
ZC (mm)	48.2