

Zylinder ISO 15552 (ex DIN/ISO 6431 / VDMA 24562) - Serie 40K

Produktcode: 40K2L160A2100G

Datenblatt Erstellungsdatum: 02.12.25 16:40

Überprüfen Sie das aktualisierte Dokument  [klicken](#)



TECHNISCHE DATEN

SERIE (Serie / mm)	40
VER (Version)	K = Standard ,Magnetversion
FUNZ (Funktion)	2 = doppeltwirkend, gedämpft
MAT (Werkstoff)	L = Kolbenstange Edelstahl gerollt 1.4028 gerollt - Rohr Aluminium eloxiert - Dichtungen NBR
PHY (Diameter / mm)	160
TYP (Bauart)	A = Standard
HUB (Hub / mm)	2100
GUARN (Dichtungsoptionen)	G = Abstreifer aus Messing (Kolbenstange Edelstahl verchromt 1.4028, Kolbenstangendichtung NBR) (nur Ø 160, 200 mm)
LSTELO (Kolbenstangenlänge / mm)	0
PROTEZ (Schutzoptionen)	= standard
CERTIFICAZIONI (Zertifizierung)	= standard

Zylinder ISO 15552 (ex DIN/ISO 6431 / VDMA 24562) - Serie 40K

Produktcode: 40K2L160A2100G



MAßE

Ø (mm)	40
KK	M36x2
Ø D11 (mm)	65
PL (mm)	25.5
G (mm)	15
L1 (mm)	55
AM (mm)	72
VA (mm)	6
EE	G3/4
WH (mm)	80
L2 (mm)	180
ZJ (mm)	260
VD (mm)	10
N (mm)	50.0
RT	M16
BG (mm)	24
TG (mm)	140
E (mm)	180
SW1 (mm)	36
SW3 (mm)	4
SW4 (mm)	55
Dämpfungsweg (mm)	33
XV1±2 (mm)	145

XV2±2 (mm)	170
XV3±2 (mm)	195
h14 (mm)	200
TK (mm)	40
e9 (mm)	32
h14 (mm)	32
UW (mm)	200
R (mm)	0.2