

# Zylinder ISO 15552 (ex DIN/ISO 6431 / VDMA 24562) - Serie 40K

Produktcode: 40K2L200A0290G

Datenblatt Erstellungsdatum: 21.05.26 13:10

Überprüfen Sie das aktualisierte Dokument  [klicken](#)



## TECHNISCHE DATEN

|                                   |                                                                                                                        |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Serie ( mm)</b>                | 40                                                                                                                     |
| <b>Version ( )</b>                | K = Standard ,Magnetversion                                                                                            |
| <b>Funktion ( )</b>               | 2 = doppeltwirkend, gedämpft                                                                                           |
| <b>Werkstoff ( )</b>              | L = Kolbenstange Edelstahl gerollt 1.4028 gerollt - Rohr Aluminium eloxiert - Dichtungen NBR                           |
| <b>Diameter ( mm)</b>             | 200                                                                                                                    |
| <b>Bauart ( )</b>                 | A = Standard                                                                                                           |
| <b>Hub ( mm)</b>                  | 290                                                                                                                    |
| <b>Dichtungsoptionen ( )</b>      | G = Abstreifer aus Messing (Kolbenstange Edelstahl verchromt 1.4028, Kolbenstangendichtung NBR)<br>(nur Ø 160, 200 mm) |
| <b>Kolbenstangenlänge ( mm)</b>   | 0                                                                                                                      |
| <b>Kolbenstangenlänge 2 ( mm)</b> | 0                                                                                                                      |
| <b>Schutzoptionen ( )</b>         | = Standard                                                                                                             |
| <b>Zertifizierung ( )</b>         | = Standard                                                                                                             |

# Zylinder ISO 15552 (ex DIN/ISO 6431 / VDMA 24562) - Serie 40K

Produktcode: 40K2L200A0290G



## MAßE

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Ø ( mm)            | 40    |
| KK ( )             | M36x2 |
| Ø D11 ( mm)        | 75    |
| PL ( mm)           | 25.5  |
| G ( mm)            | 15    |
| L1 ( mm)           | 65    |
| AM ( mm)           | 72    |
| VA ( mm)           | 8     |
| EE ( )             | G3/4  |
| WH ( mm)           | 95    |
| L2 ( mm)           | 180   |
| ZJ ( mm)           | 275   |
| VD ( mm)           | 25    |
| N ( mm)            | 50.0  |
| RT ( )             | M16   |
| BG ( mm)           | 24    |
| TG ( mm)           | 175   |
| E ( mm)            | 220   |
| SW1 ( mm)          | 36    |
| SW3 ( mm)          | 4     |
| SW4 ( mm)          | 55    |
| Dämpfungsweg ( mm) | 48    |
| XV1±2 ( mm)        | 160   |

|             |     |
|-------------|-----|
| XV2±2 ( mm) | 185 |
| XV3±2 ( mm) | 210 |
| h14 ( mm)   | 250 |
| TK ( mm)    | 40  |
| e9 ( mm)    | 32  |
| h14 ( mm)   | 32  |
| UW ( mm)    | 250 |
| R ( mm)     | 0.2 |