

Zylinder ISO 15552 (ex DIN/ISO 6431 / VDMA 24562) - Serie 40K

Produktcode: 40K2L250A0300

Datenblatt Erstellungsdatum: 21.05.26 12:18

Überprüfen Sie das aktualisierte Dokument  [klicken](#)




TECHNISCHE DATEN

Serie (mm)	40
Version ()	K = Standard ,Magnetversion
Funktion ()	2 = doppeltwirkend, gedämpft
Werkstoff ()	L = Kolbenstange Edelstahl gerollt 1.4028 gerollt - Rohr Aluminium eloxiert - Dichtungen NBR
Diameter (mm)	250
Bauart ()	A = Standard
Hub (mm)	300
Dichtungsoptionen ()	= Standard
Kolbenstangenlänge (mm)	0
Kolbenstangenlänge 2 (mm)	0
Schutzoptionen ()	= Standard
Zertifizierung ()	= Standard

Zylinder ISO 15552 (ex DIN/ISO 6431 / VDMA 24562) - Serie 40K

Produktcode: 40K2L250A0300



MAßE

Ø (mm)	50
KK ()	M42x2
Ø D11 (mm)	90
PL (mm)	30.0
G (mm)	25
L1 (mm)	75
AM (mm)	84
VA (mm)	8
EE ()	G1
WH (mm)	105
L2 (mm)	200
ZJ (mm)	305
VD (mm)	25
N (mm)	60.0
RT ()	M20
BG (mm)	25
TG (mm)	220
E (mm)	270
SW1 (mm)	46
SW3 (mm)	6
SW4 (mm)	65
Dämpfungsweg (mm)	48
XV1±2 (mm)	185

XV2±2 (mm)	205
XV3±2 (mm)	225
h14 (mm)	320
TK (mm)	50
e9 (mm)	40
h14 (mm)	40
UW (mm)	300
R (mm)	0.0