

# Zylinder ISO 15552 (ex DIN/ISO 6431 / VDMA 24562) - Serie 40K

Produktcode: 40K4L160A0150

Datenblatt Erstellungsdatum: 21.05.26 14:19

Überprüfen Sie das aktualisierte Dokument  [klicken](#)




## TECHNISCHE DATEN

|                            |                                                                                              |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Serie ( mm)                | 40                                                                                           |
| Version ( )                | K = Standard ,Magnetversion                                                                  |
| Funktion ( )               | 4=doppeltwirkend, hinten gedämpft                                                            |
| Werkstoff ( )              | L = Kolbenstange Edelstahl gerollt 1.4028 gerollt - Rohr Aluminium eloxiert - Dichtungen NBR |
| Diameter ( mm)             | 160                                                                                          |
| Bauart ( )                 | A = Standard                                                                                 |
| Hub ( mm)                  | 150                                                                                          |
| Dichtungsoptionen ( )      | = Standard                                                                                   |
| Kolbenstangenlänge ( mm)   | 0                                                                                            |
| Kolbenstangenlänge 2 ( mm) | 0                                                                                            |
| Schutzoptionen ( )         | = Standard                                                                                   |
| Zertifizierung ( )         | = Standard                                                                                   |

# Zylinder ISO 15552 (ex DIN/ISO 6431 / VDMA 24562) - Serie 40K

Produktcode: 40K4L160A0150



## MAßE

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Ø ( mm)            | 40    |
| KK ( )             | M36x2 |
| Ø D11 ( mm)        | 65    |
| PL ( mm)           | 25.5  |
| G ( mm)            | 15    |
| L1 ( mm)           | 55    |
| AM ( mm)           | 72    |
| VA ( mm)           | 6     |
| EE ( )             | G3/4  |
| WH ( mm)           | 80    |
| L2 ( mm)           | 180   |
| ZJ ( mm)           | 260   |
| VD ( mm)           | 10    |
| N ( mm)            | 50.0  |
| RT ( )             | M16   |
| BG ( mm)           | 24    |
| TG ( mm)           | 140   |
| E ( mm)            | 180   |
| SW1 ( mm)          | 36    |
| SW3 ( mm)          | 4     |
| SW4 ( mm)          | 55    |
| Dämpfungsweg ( mm) | 33    |
| XV1±2 ( mm)        | 145   |

|             |     |
|-------------|-----|
| XV2±2 ( mm) | 170 |
| XV3±2 ( mm) | 195 |
| h14 ( mm)   | 200 |
| TK ( mm)    | 40  |
| e9 ( mm)    | 32  |
| h14 ( mm)   | 32  |
| UW ( mm)    | 200 |
| R ( mm)     | 0.2 |