

Kolbenstangenlose Zylinder - Serie 50

Produktcode: 50M2P25A0190

Datenblatt Erstellungsdatum: 21.05.26 03:45


Überprüfen Sie das aktualisierte Dokument  [klicken](#)



TECHNISCHE DATEN

Serie	50
Version	M = Standard
Funktion	2= doppeltwirkend, endlagengedämpft
Werkstoffe	P = Aluminiumprofilrohr eloxiert, Dichtungen NBR und Polyurethan, Standard-Schlitten
Kolbendurchmesser (mm)	25
Bauart	A = Standard
Hub (mm)	190

Produktcode: 50M2P25A0190

**MAßE**

A (mm)	8
B (mm)	50
C (mm)	80
D (mm)	100
E (mm)	120
F	M5
F1 (mm)	10
G (mm)	13
H (mm)	2.5
I	G1/8
leicht (mm)	9.5
L1 (mm)	150
mittel (mm)	22
N (mm)	25
P	M5
P1 (mm)	5
Q (mm)	13.5
R (mm)	63.0
S (mm)	40.0
S1 (mm)	40
t (mm)	20.0
U (mm)	15
V (mm)	23

Z (mm)	33
Y (mm)	38.0
W (mm)	40
AA (mm)	43
BB (mm)	46
TG (mm)	27
SW2 (mm)	6
B1 (mm)	51
B2 (mm)	5
B3 (mm)	5.5
B4 (mm)	35
B5 (mm)	50
B6 (mm)	120
B7 (mm)	70