

# Kolbenstangenlose Zylinder - Serie 50

Produktcode: 50M2P32A1150

Datenblatt Erstellungsdatum: 21.05.26 03:50

Überprüfen Sie das aktualisierte Dokument  [klicken](#)



## TECHNISCHE DATEN

|                               |                                                                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Serie</b>                  | 50                                                                                   |
| <b>Version</b>                | M = Standard                                                                         |
| <b>Funktion</b>               | 2= doppeltwirkend, endlagengedämpft                                                  |
| <b>Werkstoffe</b>             | P = Aluminiumprofilrohr eloxiert, Dichtungen NBR und Polyurethan, Standard-Schlitten |
| <b>Kolbendurchmesser (mm)</b> | 32                                                                                   |
| <b>Bauart</b>                 | A = Standard                                                                         |
| <b>Hub (mm)</b>               | 1150                                                                                 |

## Kolbenstangenlose Zylinder - Serie 50

Produktcode: 50M2P32A1150



### MAßE

|             |      |
|-------------|------|
| A (mm)      | 12   |
| B (mm)      | 60   |
| C (mm)      | 90   |
| D (mm)      | 120  |
| E (mm)      | 160  |
| F           | M6   |
| F1 (mm)     | 15   |
| G (mm)      | 14   |
| H (mm)      | 4.0  |
| I           | G1/4 |
| leicht (mm) | 10.5 |
| L1 (mm)     | 188  |
| mittel (mm) | 30   |
| N (mm)      | 31   |
| P           | M6   |
| P1 (mm)     | 6    |
| Q (mm)      | 15.0 |
| R (mm)      | 80.0 |
| S (mm)      | 52.0 |
| S1 (mm)     | 52   |
| t (mm)      | 26.0 |
| U (mm)      | 18   |
| V (mm)      | 27   |

|          |      |
|----------|------|
| Z (mm)   | 46   |
| Y (mm)   | 48.5 |
| W (mm)   | 45   |
| AA (mm)  | 54   |
| BB (mm)  | 60   |
| TG (mm)  | 36   |
| SW2 (mm) | 6    |
| B1 (mm)  | 66   |
| B2 (mm)  | 6    |
| B3 (mm)  | 7.0  |
| B4 (mm)  | 40   |
| B5 (mm)  | 50   |
| B6 (mm)  | 160  |
| B7 (mm)  | 90   |