

Kolbenstangenlose Zylinder - Serie 50

Produktcode: 50M2P32A1900

Datenblatt Erstellungsdatum: 21.05.26 03:47

Überprüfen Sie das aktualisierte Dokument  [klicken](#)



TECHNISCHE DATEN

Serie	50
Version	M = Standard
Funktion	2= doppeltwirkend, endlagengedämpft
Werkstoffe	P = Aluminiumprofilrohr eloxiert, Dichtungen NBR und Polyurethan, Standard-Schlitten
Kolbendurchmesser (mm)	32
Bauart	A = Standard
Hub (mm)	1900

Kolbenstangenlose Zylinder - Serie 50

Produktcode: 50M2P32A1900



MAßE

A (mm)	12
B (mm)	60
C (mm)	90
D (mm)	120
E (mm)	160
F	M6
F1 (mm)	15
G (mm)	14
H (mm)	4.0
I	G1/4
leicht (mm)	10.5
L1 (mm)	188
mittel (mm)	30
N (mm)	31
P	M6
P1 (mm)	6
Q (mm)	15.0
R (mm)	80.0
S (mm)	52.0
S1 (mm)	52
t (mm)	26.0
U (mm)	18
V (mm)	27

Z (mm)	46
Y (mm)	48.5
W (mm)	45
AA (mm)	54
BB (mm)	60
TG (mm)	36
SW2 (mm)	6
B1 (mm)	66
B2 (mm)	6
B3 (mm)	7.0
B4 (mm)	40
B5 (mm)	50
B6 (mm)	160
B7 (mm)	90