

Kolbenstangenlose Zylinder - Serie 50

Produktcode: 50M2P40A0230

Datenblatt Erstellungsdatum: 21.05.26 03:50

Überprüfen Sie das aktualisierte Dokument  [klicken](#)



TECHNISCHE DATEN

Serie	50
Version	M = Standard
Funktion	2= doppeltwirkend, endlagengedämpft
Werkstoffe	P = Aluminiumprofilrohr eloxiert, Dichtungen NBR und Polyurethan, Standard-Schlitten
Kolbendurchmesser (mm)	40
Bauart	A = Standard
Hub (mm)	230

Kolbenstangenlose Zylinder - Serie 50

Produktcode: 50M2P40A0230



MAßE

A (mm)	12
B (mm)	55
C (mm)	90
D (mm)	110
E (mm)	150
F	M6
F1 (mm)	12
G (mm)	12
H (mm)	4.0
I	G1/4
leicht (mm)	17.5
L1 (mm)	226
mittel (mm)	35
N (mm)	37
P	M6
P1 (mm)	6
Q (mm)	15.0
R (mm)	88.5
S (mm)	63.0
S1 (mm)	63
t (mm)	31.5
U (mm)	18
V (mm)	28

Z (mm)	49
Y (mm)	51.0
W (mm)	75
AA (mm)	57
BB (mm)	61
TG (mm)	43
SW2 (mm)	6
B1 (mm)	66
B2 (mm)	6
B3 (mm)	7.0
B4 (mm)	45
B5 (mm)	60
B6 (mm)	150
B7 (mm)	80