

## Kolbenstangenlose Zylinder - Serie 50

Produktcode: 50M2P50A0550

Datenblatt Erstellungsdatum: 21.05.26 03:51

Überprüfen Sie das aktualisierte Dokument  [klicken](#)



### TECHNISCHE DATEN

|                               |                                                                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Serie</b>                  | 50                                                                                   |
| <b>Version</b>                | M = Standard                                                                         |
| <b>Funktion</b>               | 2= doppeltwirkend, endlagengedämpft                                                  |
| <b>Werkstoffe</b>             | P = Aluminiumprofilrohr eloxiert, Dichtungen NBR und Polyurethan, Standard-Schlitten |
| <b>Kolbendurchmesser (mm)</b> | 50                                                                                   |
| <b>Bauart</b>                 | A = Standard                                                                         |
| <b>Hub (mm)</b>               | 550                                                                                  |

# Kolbenstangenlose Zylinder - Serie 50

Produktcode: 50M2P50A0550



## MAßE

|             |       |
|-------------|-------|
| A (mm)      | 12    |
| B (mm)      | 70    |
| C (mm)      | 110   |
| D (mm)      | 140   |
| E (mm)      | 180   |
| F           | M6    |
| F1 (mm)     | 12    |
| G (mm)      | 12    |
| H (mm)      | 4.0   |
| I           | G1/4  |
| leicht (mm) | 13.5  |
| L1 (mm)     | 272   |
| mittel (mm) | 40    |
| N (mm)      | 39    |
| P           | M8    |
| P1 (mm)     | 8     |
| Q (mm)      | 16.0  |
| R (mm)      | 103.0 |
| S (mm)      | 74.5  |
| S1 (mm)     | 76    |
| t (mm)      | 38.0  |
| U (mm)      | 18    |
| V (mm)      | 28    |

|          |      |
|----------|------|
| Z (mm)   | 57   |
| Y (mm)   | 59.0 |
| W (mm)   | 85   |
| AA (mm)  | 65   |
| BB (mm)  | 69   |
| TG (mm)  | 53   |
| SW2 (mm) | 10   |
| B1 (mm)  | 74   |
| B2 (mm)  | 6    |
| B3 (mm)  | 7.0  |
| B4 (mm)  | 45   |
| B5 (mm)  | 60   |
| B6 (mm)  | 180  |
| B7 (mm)  | 100  |