

Kolbenstangenlose Zylinder - Serie 50

Produktcode: 50M2P50A1800

Datenblatt Erstellungsdatum: 21.05.26 03:53

Überprüfen Sie das aktualisierte Dokument  [klicken](#)



TECHNISCHE DATEN

Serie	50
Version	M = Standard
Funktion	2= doppeltwirkend, endlagengedämpft
Werkstoffe	P = Aluminiumprofilrohr eloxiert, Dichtungen NBR und Polyurethan, Standard-Schlitten
Kolbendurchmesser (mm)	50
Bauart	A = Standard
Hub (mm)	1800

Kolbenstangenlose Zylinder - Serie 50

Produktcode: 50M2P50A1800



MAßE

A (mm)	12
B (mm)	70
C (mm)	110
D (mm)	140
E (mm)	180
F	M6
F1 (mm)	12
G (mm)	12
H (mm)	4.0
I	G1/4
leicht (mm)	13.5
L1 (mm)	272
mittel (mm)	40
N (mm)	39
P	M8
P1 (mm)	8
Q (mm)	16.0
R (mm)	103.0
S (mm)	74.5
S1 (mm)	76
t (mm)	38.0
U (mm)	18
V (mm)	28

Z (mm)	57
Y (mm)	59.0
W (mm)	85
AA (mm)	65
BB (mm)	69
TG (mm)	53
SW2 (mm)	10
B1 (mm)	74
B2 (mm)	6
B3 (mm)	7.0
B4 (mm)	45
B5 (mm)	60
B6 (mm)	180
B7 (mm)	100