

Kolbenstangenlose Zylinder - Serie 50

Produktcode: 50M2U63A0100

Datenblatt Erstellungsdatum: 21.05.26 00:22

Überprüfen Sie das aktualisierte Dokument  [klicken](#)




TECHNISCHE DATEN

Serie	50
Version	M = Standard
Funktion	2= doppeltwirkend, endlagengedämpft
Werkstoffe	U = Aluminiumprofilrohr eloxiert, Dichtungen NBR und PU, Schlitten in Flanschausführung
Kolbendurchmesser (mm)	63
Bauart	A = Standard
Hub (mm)	100

Kolbenstangenlose Zylinder - Serie 50

Produktcode: 50M2U63A0100



MAßE

A (mm)	16
B (mm)	90
C (mm)	140
D (mm)	180
E (mm)	220
F	M8
F1 (mm)	15
G (mm)	15
H (mm)	4.0
I	G3/8
leicht (mm)	17.5
L1 (mm)	342
mittel (mm)	45
N (mm)	44
P	M8
P1 (mm)	8
Q (mm)	16.0
R (mm)	125.0
S (mm)	92.0
S1 (mm)	94
t (mm)	47.0
U (mm)	19
V (mm)	30

Z (mm)	68
Y (mm)	70.0
W (mm)	105
AA (mm)	78
BB (mm)	83
TG (mm)	67
SW2 (mm)	10
B1 (mm)	89
B2 (mm)	7
B3 (mm)	9.0
B4 (mm)	60
B5 (mm)	80
B6 (mm)	220
B7 (mm)	130