

Kolbenstangenlose Zylinder - Serie 50

Produktcode: 50M2U80A2600

Datenblatt Erstellungsdatum: 21.05.26 00:22

Überprüfen Sie das aktualisierte Dokument  [klicken](#)



TECHNISCHE DATEN

Serie	50
Version	M = Standard
Funktion	2= doppeltwirkend, endlagengedämpft
Werkstoffe	U = Aluminiumprofilrohr eloxiert, Dichtungen NBR und PU, Schlitten in Flanschausführung
Kolbendurchmesser (mm)	80
Bauart	A = Standard
Hub (mm)	2600

Kolbenstangenlose Zylinder - Serie 50

Produktcode: 50M2U80A2600



MAßE

A (mm)	20
B (mm)	120
C (mm)	180
D (mm)	240
E (mm)	280
F	M10
F1 (mm)	20
G (mm)	18
H (mm)	4.0
I	G1/2
leicht (mm)	32.0
L1 (mm)	408
mittel (mm)	45
N (mm)	56
P	M10
P1 (mm)	10
Q (mm)	18.5
R (mm)	153.5
S (mm)	115.5
S1 (mm)	117
t (mm)	58.5
U (mm)	20
V (mm)	32

Z (mm)	83
Y (mm)	86.0
W (mm)	120
AA (mm)	95
BB (mm)	101
TG (mm)	83
SW2 (mm)	12
B1 (mm)	108
B2 (mm)	8
B3 (mm)	11.0
B4 (mm)	75
B5 (mm)	100
B6 (mm)	280
B7 (mm)	180