

# Kolbenstangenlose Zylinder - Serie 52

Produktcode: 52G2C25A2680

Datenblatt Erstellungsdatum: 20.05.26 23:07

Überprüfen Sie das aktualisierte Dokument  [klicken](#)




## TECHNISCHE DATEN

|                               |                                                                             |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Serie</b>                  | 52G2C25A                                                                    |
| <b>Kolbendurchmesser (mm)</b> | 25                                                                          |
| <b>Version</b>                | G = mit Gleitlager                                                          |
| <b>Funktion</b>               | 2 = doppeltwirkend, gedämpft                                                |
| <b>Werkstoffe</b>             | C = Profilrohr Aluminium eloxiert, Dichtungen PU und NBR, Kompakt-Schlitten |
| <b>Bauart</b>                 | A = Standard                                                                |
| <b>Zylinderhub (mm)</b>       | 2680                                                                        |

# Kolbenstangenlose Zylinder - Serie 52

Produktcode: 52G2C25A2680



## MAßE

|                   |      |
|-------------------|------|
| W (mm)            | 67.5 |
| E (mm)            | 94.0 |
| L1 (mm)           | 135  |
| I                 | G1/8 |
| Gewindelänge (mm) | 50   |
| G (mm)            | 6.5  |
| N (mm)            | 19   |
| leicht (mm)       | 9.5  |
| Ø A (mm)          | 12.5 |
| Ø X (mm)          | 4.0  |
| S1 (mm)           | 49   |
| t (mm)            | 25.0 |
| Z (mm)            | 4.5  |
| C1 (mm)           | 40   |
| C (mm)            | 30   |
| U (mm)            | 30   |
| F                 | M5   |
| F1 (mm)           | 8.0  |
| H (mm)            | 8.5  |
| V (mm)            | 59.0 |
| S (mm)            | 45   |
| R (mm)            | 60   |
| P                 | M4   |

|         |      |
|---------|------|
| TG (mm) | 36   |
| Q (mm)  | 11   |
| Q1 (mm) | 3    |
| T1 (mm) | 13.5 |
| T2 (mm) | 29.5 |
| T3 (mm) | 13.5 |
| T4 (mm) | 28.5 |
| L2 (mm) | 8.0  |
| L3 (mm) | 11.0 |
| D (mm)  | 10.5 |
| M (mm)  | 4.5  |
| J       | -    |
| JP (mm) | 0.0  |
| J1 (mm) | 0    |
| R1 (mm) | 75.0 |
| X1 (mm) | 5.5  |
| Y (mm)  | 4.5  |
| Y1 (mm) | 4.5  |
| Y2 (mm) | 4    |
| Y3 (mm) | 4    |
| R2 (mm) | 71.0 |