

# Kolbenstangenlose Zylinder - Serie 52

Produktcode: 52G2P32A0525

Datenblatt Erstellungsdatum: 20.05.26 23:23

Überprüfen Sie das aktualisierte Dokument  [klicken](#)



## TECHNISCHE DATEN

|                               |                                                                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Serie</b>                  | 52G2P32A                                                                            |
| <b>Kolbendurchmesser (mm)</b> | 32                                                                                  |
| <b>Version</b>                | G = mit Gleitlager                                                                  |
| <b>Funktion</b>               | 2 = doppeltwirkend, gedämpft                                                        |
| <b>Werkstoffe</b>             | P=Profilrohr Aluminium eloxiert, Dichtungen NBR und Polyurethan, Standard-Schlitten |
| <b>Bauart</b>                 | A = Standard                                                                        |
| <b>Zylinderhub (mm)</b>       | 525                                                                                 |

Produktcode: 52G2P32A0525

**MAßE**

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| <b>W (mm)</b>            | 120.0 |
| <b>E (mm)</b>            | 191.0 |
| <b>L1 (mm)</b>           | 240   |
| <b>I</b>                 | G1/8  |
| <b>Gewindelänge (mm)</b> | 50    |
| <b>G (mm)</b>            | 6.5   |
| <b>N (mm)</b>            | 19    |
| <b>leicht (mm)</b>       | 9.5   |
| <b>Ø A (mm)</b>          | 17.0  |
| <b>Ø X (mm)</b>          | 4.0   |
| <b>S1 (mm)</b>           | 58    |
| <b>t (mm)</b>            | 32.5  |
| <b>Z (mm)</b>            | 7.5   |
| <b>C1 (mm)</b>           | 40    |
| <b>C (mm)</b>            | 35    |
| <b>U (mm)</b>            | 70    |
| <b>F</b>                 | M5    |
| <b>F1 (mm)</b>           | 11.0  |
| <b>H (mm)</b>            | 8.5   |
| <b>V (mm)</b>            | 69.0  |
| <b>S (mm)</b>            | 54    |
| <b>R (mm)</b>            | 69    |
| <b>P</b>                 | M5    |

|                |      |
|----------------|------|
| <b>TG (mm)</b> | 41   |
| <b>Q (mm)</b>  | 11   |
| <b>Q1 (mm)</b> | 4    |
| <b>T1 (mm)</b> | 17.5 |
| <b>T2 (mm)</b> | 34.5 |
| <b>T3 (mm)</b> | 17.5 |
| <b>T4 (mm)</b> | 34.5 |
| <b>L2 (mm)</b> | 9.5  |
| <b>L3 (mm)</b> | 9.5  |
| <b>D (mm)</b>  | 10.5 |
| <b>M (mm)</b>  | 4.5  |
| <b>J</b>       | M5   |
| <b>JP (mm)</b> | 0.8  |
| <b>J1 (mm)</b> | 9    |
| <b>R1 (mm)</b> | 83.8 |
| <b>X1 (mm)</b> | 8.0  |
| <b>Y (mm)</b>  | 4.5  |
| <b>Y1 (mm)</b> | 7.0  |
| <b>Y2 (mm)</b> | 4    |
| <b>Y3 (mm)</b> | 4    |
| <b>R2 (mm)</b> | 81.4 |