

# Kolbenstangenlose Zylinder - Serie 52

Produktcode: 52M2C63A2100

Datenblatt Erstellungsdatum: 20.05.26 23:28

Überprüfen Sie das aktualisierte Dokument  [klicken](#)




## TECHNISCHE DATEN

|                               |                                                                             |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Serie</b>                  | 52M2C63A                                                                    |
| <b>Kolbendurchmesser (mm)</b> | 63                                                                          |
| <b>Version</b>                | M = Magnetversion                                                           |
| <b>Funktion</b>               | 2 = doppeltwirkend, gedämpft                                                |
| <b>Werkstoffe</b>             | C = Profilrohr Aluminium eloxiert, Dichtungen PU und NBR, Kompakt-Schlitten |
| <b>Bauart</b>                 | A = Standard                                                                |
| <b>Zylinderhub (mm)</b>       | 2100                                                                        |

## Kolbenstangenlose Zylinder - Serie 52

Produktcode: 52M2C63A2100



### MAßE

|                   |       |
|-------------------|-------|
| W (mm)            | 125.0 |
| E (mm)            | 150.0 |
| L1 (mm)           | 250   |
| I                 | G3/8  |
| Gewindelänge (mm) | 50    |
| G (mm)            | 9.5   |
| N (mm)            | 30    |
| leicht (mm)       | 17.0  |
| Ø A (mm)          | 10.0  |
| Ø X (mm)          | 8.5   |
| S1 (mm)           | 110   |
| t (mm)            | 68.5  |
| Z (mm)            | 14.0  |
| C1 (mm)           | 0     |
| C (mm)            | 80    |
| U (mm)            | 34    |
| F                 | M8    |
| F1 (mm)           | 16.0  |
| H (mm)            | 0.0   |
| V (mm)            | 46.0  |
| S (mm)            | 106   |
| R (mm)            | 131   |
| P                 | M8    |

|         |       |
|---------|-------|
| TG (mm) | 78    |
| Q (mm)  | 17    |
| Q1 (mm) | 5     |
| T1 (mm) | 34.0  |
| T2 (mm) | 68.5  |
| T3 (mm) | 34.0  |
| T4 (mm) | 68.5  |
| L2 (mm) | 17.0  |
| L3 (mm) | 17.0  |
| D (mm)  | 10.5  |
| M (mm)  | 4.5   |
| J       | 0     |
| JP (mm) | 0.0   |
| J1 (mm) | 0     |
| R1 (mm) | 150.0 |
| X1 (mm) | 6.5   |
| Y (mm)  | 4.5   |
| Y1 (mm) | 6.5   |
| Y2 (mm) | 0     |
| Y3 (mm) | 6     |
| R2 (mm) | 0.0   |