

Zylinder ISO 15552 (ex DIN/ISO 6431 / VDMA 24562) - Serie 61

Produktcode: 61L2P125A2000

Datenblatt Erstellungsdatum: 20.05.26 22:50

Überprüfen Sie das aktualisierte Dokument  [klicken](#)



TECHNISCHE DATEN

Serie	61
Diameter (mm)	125
Version	L = Leichtlaufversion, magnetisch
Funktion	2=doppeltwirkend (vorne und hinten gedämpft)
Werkstoff	P = Standard = Köpfe + Kolben AL, Kolbenstange Edelstahl gerollt 1.4028, Kolbenstangenmutter Stahl verzinkt, Rohr AL eloxiert, Zuganker+Zugankermuttern Stahl verzinkt, Dichtungen PU
Bauart	A = Standard mit Kolbenstangenmutter
Hubart	= Standard
Hub (mm)	2000
Dichtungsoptionen	= Standard
Kolbenstangenlänge (mm)	0
(mm)	0
Schutzoptionen	= Standard
Zertifizierung	= Standard

Zylinder ISO 15552 (ex DIN/ISO 6431 / VDMA 24562) - Serie 61

Produktcode: 61L2P125A2000



MAßE

MM (mm)	32
KK	M27x2
B d11 (mm)	60
PL (mm)	23
L1 (mm)	42
L11 (mm)	42
L12 (mm)	167
AM (mm)	54
VA (mm)	6
VAX (mm)	6
EE	G1/2
WH (mm)	65
L2 (mm)	160.0
ZM (mm)	-
ZJ (mm)	225
ZMX (mm)	290
ZJX (mm)	225
VD (mm)	8
N (mm)	43.0
BG (mm)	23.0
RT	M12
TG (mm)	110.0
G (mm)	10.5

R (mm)	50.0
E (mm)	135.0
SW1 (mm)	27
SW2 (mm)	12
SW3 (mm)	4
SW4 (mm)	41
Dämpfungsweg vorne	26
Dämpfungsweg hinten	25
L3 (mm)	329.0
L4 (mm)	22
L5 (mm)	30
L6 (mm)	51.0
L7 (mm)	86.5
L8 (mm)	140
L9 (mm)	160.0
ø D (mm)	32
ø D1 d11 (mm)	60.0
ø D2 (mm)	130
ø D3 f6 (mm)	65
± 0.15 (mm)	110.0
GX	G1/8
H (mm)	80.0
H1 (mm)	150.0