

Zylinder ISO 15552 (ex DIN/ISO 6431 / VDMA 24562) - Serie 61

Produktcode: 61M2P032A2250

Datenblatt Erstellungsdatum: 02.12.25 17:13

Überprüfen Sie das aktualisierte Dokument  [klicken](#)



TECHNISCHE DATEN

SERIE (Serie / mm)	61
PHY (Diameter / mm)	32
VERSION (Version)	M = Standard
FUNZ (Funktion)	2 = doppeltwirkend, gedämpft
MAT (Werkstoff)	P = Standard = Köpfe + Kolben AL, Kolbenstange Edelstahl gerollt 1.4028, Kolbenstangenmutter Stahl verzinkt, Rohr AL eloxiert, Zuganker+Zugankermuttern Stahl verzinkt, Dichtungen PU
TYP (Bauart)	A = Standard mit Kolbenstangenmutter
TIPOCORSA (Hubart)	= standard
HUB (Hub / mm)	2250
ES (Dichtungsoptionen)	= standard
LSTELO (Kolbenstangenlänge / mm)	0
ES2 (Schutzoptionen)	= standard
ATEX (Zertifizierung)	= standard

Zylinder ISO 15552 (ex DIN/ISO 6431 / VDMA 24562) - Serie 61

Produktcode: 61M2P032A2250



MAßE

MM (MM / mm)	12
KK (KK)	M10x1,25
B (B d11 / mm)	30
PL (PL / mm)	14
L1 (L1 / mm)	18
L11 (L11 / mm)	18
L12 (L12 / mm)	58
AM (AM / mm)	22
VA (VA / mm)	4
VAX (VAX / mm)	4
EE (EE)	G1/8
WH (WH / mm)	26
L2 (L2 / mm)	94.0
ZM (ZM / mm)	-
ZJ (ZJ / mm)	120
ZMX (ZMX / mm)	146
ZJX (ZJX / mm)	120
VD (VD / mm)	5
N (N / mm)	26.0
BG (BG / mm)	16.0
RT (RT)	M6
TG (TG / mm)	32.5
G (G / mm)	5.0

R (R / mm)	13.0
E (E / mm)	46.0
SW1 (SW1 / mm)	10
SW2 (SW2 / mm)	6
SW3 (SW3 / mm)	2
SW4 (SW4 / mm)	17
HUBA (Dämpfungsweg vorne)	17
HUBP (Dämpfungsweg hinten)	12
L3 (L3 / mm)	197.5
V1 (V1)	0, '-', 1, 'V = guarnizione stelo viton', 2, 'N = tandem', 3, 'R = guarnizione stelo NBR', 4, 'W = tutte le guarnizioni in viton (0 ÷ 150C°)'
L4 (L4 / mm)	8
L5 (L5 / mm)	13
L6 (L6 / mm)	20.5
L7 (L7 / mm)	34.0
L8 (L8 / mm)	45
L9 (L9 / mm)	94.0
D (ø D / mm)	12