

Zylinder ISO 15552 (ex DIN/ISO 6431 / VDMA 24562) - Serie 61

Produktcode: 61M2P063A1250R

Datenblatt Erstellungsdatum: 20.05.26 20:56

Überprüfen Sie das aktualisierte Dokument  [klicken](#)



TECHNISCHE DATEN

Serie	61
Diameter (mm)	63
Version	M = Standard
Funktion	2=doppeltwirkend (vorne und hinten gedämpft)
Werkstoff	P = Standard = Köpfe + Kolben AL, Kolbenstange Edelstahl gerollt 1.4028, Kolbenstangenmutter Stahl verzinkt, Rohr AL eloxiert, Zuganker+Zugankermuttern Stahl verzinkt, Dichtungen PU
Bauart	A = Standard mit Kolbenstangenmutter
Hubart	= Standard
Hub (mm)	1250
Dichtungsoptionen	R= Kolbenstangendichtung NBR
Kolbenstangenlänge (mm)	0
(mm)	0
Schutzoptionen	= Standard
Zertifizierung	= Standard

Zylinder ISO 15552 (ex DIN/ISO 6431 / VDMA 24562) - Serie 61

Produktcode: 61M2P063A1250R



MAßE

MM (mm)	20
KK	M16x1,5
B d11 (mm)	45
PL (mm)	21
L1 (mm)	26
L11 (mm)	26
L12 (mm)	82
AM (mm)	32
VA (mm)	4
VAX (mm)	4
EE	G3/8
WH (mm)	37
L2 (mm)	121.0
ZM (mm)	-
ZJ (mm)	158
ZMX (mm)	195
ZJX (mm)	158
VD (mm)	6
N (mm)	36.5
BG (mm)	16.0
RT	M8
TG (mm)	56.5
G (mm)	8.0

R (mm)	28.0
E (mm)	75.0
SW1 (mm)	17
SW2 (mm)	8
SW3 (mm)	3
SW4 (mm)	24
Dämpfungsweg vorne	17
Dämpfungsweg hinten	16
L3 (mm)	230.0
L4 (mm)	15
L5 (mm)	16
L6 (mm)	29.5
L7 (mm)	49.5
L8 (mm)	70
L9 (mm)	121.0
ø D (mm)	20
ø D1 d11 (mm)	45.0
ø D2 (mm)	60
ø D3 f6 (mm)	38
± 0.15 (mm)	56.5
GX	G1/8
H (mm)	40.0
H1 (mm)	75.0