

Zylinder ISO 15552 (ex DIN/ISO 6431 / VDMA 24562) - Serie 61

Produktcode: 61M2P063A2300R

Datenblatt Erstellungsdatum: 01.12.25 19:51

Überprüfen Sie das aktualisierte Dokument  [klicken](#)



TECHNISCHE DATEN

SERIE (Serie / mm)	61
PHY (Diameter / mm)	63
VERSION (Version)	M = Standard
FUNZ (Funktion)	2 = doppeltwirkend, gedämpft
MAT (Werkstoff)	P = Standard = Köpfe + Kolben AL, Kolbenstange Edelstahl gerollt 1.4028, Kolbenstangenmutter Stahl verzinkt, Rohr AL eloxiert, Zuganker+Zugankermuttern Stahl verzinkt, Dichtungen PU
TYP (Bauart)	A = Standard mit Kolbenstangenmutter
TIPOCORSA (Hubart)	= standard
HUB (Hub / mm)	2300
ES (Dichtungsoptionen)	R= Kolbenstangendichtung NBR
LSTELO (Kolbenstangenlänge / mm)	0
ES2 (Schutzoptionen)	= standard
ATEX (Zertifizierung)	= standard

Zylinder ISO 15552 (ex DIN/ISO 6431 / VDMA 24562) - Serie 61

Produktcode: 61M2P063A2300R



MAßE

MM (MM / mm)	20
KK (KK)	M16x1,5
B (B d11 / mm)	45
PL (PL / mm)	21
L1 (L1 / mm)	26
L11 (L11 / mm)	26
L12 (L12 / mm)	82
AM (AM / mm)	32
VA (VA / mm)	4
VAX (VAX / mm)	4
EE (EE)	G3/8
WH (WH / mm)	37
L2 (L2 / mm)	121.0
ZM (ZM / mm)	-
ZJ (ZJ / mm)	158
ZMX (ZMX / mm)	195
ZJX (ZJX / mm)	158
VD (VD / mm)	6
N (N / mm)	36.5
BG (BG / mm)	16.0
RT (RT)	M8
TG (TG / mm)	56.5
G (G / mm)	8.0

R (R / mm)	28.0
E (E / mm)	75.0
SW1 (SW1 / mm)	17
SW2 (SW2 / mm)	8
SW3 (SW3 / mm)	3
SW4 (SW4 / mm)	24
HUBA (Dämpfungsweg vorne)	17
HUBP (Dämpfungsweg hinten)	16
L3 (L3 / mm)	230.0
V1 (V1)	0, '-', 1, 'V = guarnizione stelo viton', 2, 'N = tandem', 3, 'R = guarnizione stelo NBR', 4, 'W = tutte le guarnizioni in viton (0 ÷ 150C°)'
L4 (L4 / mm)	15
L5 (L5 / mm)	16
L6 (L6 / mm)	29.5
L7 (L7 / mm)	49.5
L8 (L8 / mm)	70
L9 (L9 / mm)	121.0
D (ø D / mm)	20