

Zylinder ISO 15552 (ex DIN/ISO 6431 / VDMA 24562) - Serie 61

Produktcode: 61M2P080A0410

Datenblatt Erstellungsdatum: 20.05.26 22:52

Überprüfen Sie das aktualisierte Dokument  [klicken](#)



TECHNISCHE DATEN

Serie	61
Diameter (mm)	80
Version	M = Standard
Funktion	2=doppeltwirkend (vorne und hinten gedämpft)
Werkstoff	P = Standard = Köpfe + Kolben AL, Kolbenstange Edelstahl gerollt 1.4028, Kolbenstangenmutter Stahl verzinkt, Rohr AL eloxiert, Zuganker+Zugankermuttern Stahl verzinkt, Dichtungen PU
Bauart	A = Standard mit Kolbenstangenmutter
Hubart	= Standard
Hub (mm)	410
Dichtungsoptionen	= Standard
Kolbenstangenlänge (mm)	0
(mm)	0
Schutzoptionen	= Standard
Zertifizierung	= Standard

Zylinder ISO 15552 (ex DIN/ISO 6431 / VDMA 24562) - Serie 61

Produktcode: 61M2P080A0410



MAßE

MM (mm)	25
KK	M20x1,5
B d11 (mm)	45
PL (mm)	21
L1 (mm)	30
L11 (mm)	30
L12 (mm)	110
AM (mm)	40
VA (mm)	4
VAX (mm)	4
EE	G3/8
WH (mm)	46
L2 (mm)	128.0
ZM (mm)	-
ZJ (mm)	174
ZMX (mm)	220
ZJX (mm)	174
VD (mm)	7
N (mm)	36.0
BG (mm)	19.0
RT	M10
TG (mm)	72.0
G (mm)	8.0

R (mm)	30.0
E (mm)	93.0
SW1 (mm)	22
SW2 (mm)	10
SW3 (mm)	5
SW4 (mm)	30
Dämpfungsweg vorne	20
Dämpfungsweg hinten	20
L3 (mm)	271.5
L4 (mm)	18
L5 (mm)	20
L6 (mm)	35.0
L7 (mm)	61.0
L8 (mm)	90
L9 (mm)	128.0
ø D (mm)	25
ø D1 d11 (mm)	45.0
ø D2 (mm)	80
ø D3 f6 (mm)	48
± 0.15 (mm)	72.0
GX	G1/8
H (mm)	50.0
H1 (mm)	95.0