

# Zylinder ISO 15552 (ex DIN/ISO 6431 / VDMA 24562) - Serie 61

Produktcode: 61M2W063A0030W

Datenblatt Erstellungsdatum: 20.05.26 20:54

Überprüfen Sie das aktualisierte Dokument  [klicken](#)




## TECHNISCHE DATEN

|                         |                                                                                                                |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Serie                   | 61                                                                                                             |
| Diameter (mm)           | 63                                                                                                             |
| Version                 | M = Standard                                                                                                   |
| Funktion                | 2=doppeltwirkend (vorne und hinten gedämpft)                                                                   |
| Werkstoff               | W = Kolbenstange Edelstahl gerollt 1.4301, Kolbenstangenmutter 1.4301, Zuganker 1.4028, Zugankermuttern 1.4305 |
| Bauart                  | A = Standard mit Kolbenstangenmutter                                                                           |
| Hubart                  | = Standard                                                                                                     |
| Hub (mm)                | 30                                                                                                             |
| Dichtungsoptionen       | W = alle Dichtungen in FKM + 130°C                                                                             |
| Kolbenstangenlänge (mm) | 0                                                                                                              |
| (mm)                    | 0                                                                                                              |
| Schutzoptionen          | = Standard                                                                                                     |
| Zertifizierung          | = Standard                                                                                                     |

# Zylinder ISO 15552 (ex DIN/ISO 6431 / VDMA 24562) - Serie 61

Produktcode: 61M2W063A0030W



## MAßE

|            |         |
|------------|---------|
| MM (mm)    | 20      |
| KK         | M16x1,5 |
| B d11 (mm) | 45      |
| PL (mm)    | 21      |
| L1 (mm)    | 26      |
| L11 (mm)   | 26      |
| L12 (mm)   | 82      |
| AM (mm)    | 32      |
| VA (mm)    | 4       |
| VAX (mm)   | 4       |
| EE         | G3/8    |
| WH (mm)    | 37      |
| L2 (mm)    | 121.0   |
| ZM (mm)    | -       |
| ZJ (mm)    | 158     |
| ZMX (mm)   | 195     |
| ZJX (mm)   | 158     |
| VD (mm)    | 6       |
| N (mm)     | 36.5    |
| BG (mm)    | 16.0    |
| RT         | M8      |
| TG (mm)    | 56.5    |
| G (mm)     | 8.0     |

|                     |       |
|---------------------|-------|
| R (mm)              | 28.0  |
| E (mm)              | 75.0  |
| SW1 (mm)            | 17    |
| SW2 (mm)            | 8     |
| SW3 (mm)            | 3     |
| SW4 (mm)            | 24    |
| Dämpfungsweg vorne  | 17    |
| Dämpfungsweg hinten | 16    |
| L3 (mm)             | 230.0 |
| L4 (mm)             | 15    |
| L5 (mm)             | 16    |
| L6 (mm)             | 29.5  |
| L7 (mm)             | 49.5  |
| L8 (mm)             | 70    |
| L9 (mm)             | 121.0 |
| ø D (mm)            | 20    |
| ø D1 d11 (mm)       | 45.0  |
| ø D2 (mm)           | 60    |
| ø D3 f6 (mm)        | 38    |
| ± 0.15 (mm)         | 56.5  |
| GX                  | G1/8  |
| H (mm)              | 40.0  |
| H1 (mm)             | 75.0  |