

Zylinder ISO 15552 (ex DIN/ISO 6431 / VDMA 24562) - Serie 61

Produktcode: 61M2Z050A1400

Datenblatt Erstellungsdatum: 20.05.26 20:36

Überprüfen Sie das aktualisierte Dokument  [klicken](#)



TECHNISCHE DATEN

Serie	61
Diameter (mm)	50
Version	M = Standard
Funktion	2=doppeltwirkend (vorne und hinten gedämpft)
Werkstoff	Z = Kolbenstange Edelstahl 1.4028 verchromt, Kolbenstangenmutter 1.4301, Zuganker 1.4028, Zugankermuttern 1.4305, Dichtungen f.
Bauart	A = Standard mit Kolbenstangenmutter
Hubart	= Standard
Hub (mm)	1400
Dichtungsoptionen	= Standard
Kolbenstangenlänge (mm)	0
(mm)	0
Schutzoptionen	= Standard
Zertifizierung	= Standard

Zylinder ISO 15552 (ex DIN/ISO 6431 / VDMA 24562) - Serie 61

Produktcode: 61M2Z050A1400



MAßE

MM (mm)	20
KK	M16x1,5
B d11 (mm)	40
PL (mm)	15
L1 (mm)	25
L11 (mm)	25
L12 (mm)	82
AM (mm)	32
VA (mm)	4
VAX (mm)	4
EE	G1/4
WH (mm)	37
L2 (mm)	106.0
ZM (mm)	-
ZJ (mm)	143
ZMX (mm)	180
ZJX (mm)	143
VD (mm)	6
N (mm)	29.5
BG (mm)	16.0
RT	M8
TG (mm)	46.5
G (mm)	8.0

R (mm)	16.0
E (mm)	64.5
SW1 (mm)	17
SW2 (mm)	8
SW3 (mm)	3
SW4 (mm)	24
Dämpfungsweg vorne	15
Dämpfungsweg hinten	14
L3 (mm)	225.0
L4 (mm)	15
L5 (mm)	16
L6 (mm)	29.5
L7 (mm)	48.0
L8 (mm)	60
L9 (mm)	106.0
ø D (mm)	20
ø D1 d11 (mm)	40.0
ø D2 (mm)	50
ø D3 f6 (mm)	35
± 0.15 (mm)	46.5
GX	G1/8
H (mm)	36.0
H1 (mm)	64.0