

## Zylinder ISO 15552 - Serie 63

Produktcode: 63LP2N125A0080

Datenblatt Erstellungsdatum: 21.05.26 10:58

Überprüfen Sie das aktualisierte Dokument  [klicken](#)



### TECHNISCHE DATEN

|                                                       |                                             |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Serie</b>                                          | 63                                          |
| <b>Version</b>                                        | L = Leichtlaufversion, magnetisch           |
| <b>Bauart</b>                                         | P = Profilrohr                              |
| <b>Funktion</b>                                       | 2 = doppeleffekt                            |
| <b>Endlangendämpfung</b>                              | N = nicht gedämpft (mechanische Stoßfänger) |
| <b>Kolbendurchmesser (mm)</b>                         | 125                                         |
| <b>Bauart</b>                                         | A = Standard mit Kolbenstangenmutter        |
| <b>Hubart</b>                                         | = standard                                  |
| <b>X1 (Zylinderhub) muss kleiner als X2 sein (mm)</b> | 80                                          |
| <b>X2 (Zylinderhub) muss grösser als X1 sein (mm)</b> | 0                                           |
| <b>Temperaturbereich</b>                              | = standard (-20°/+80°C)                     |
| <b>Kolbenversionen</b>                                | = standard                                  |
| <b>Stangenoptionen</b>                                | = standard (Außengewindestange)             |
| <b>Zylinderkopf-Optionen</b>                          | = standard                                  |
| <b>Dichtungsoptionen</b>                              | = standard                                  |
| <b>Stangendichtungs-Schutzoptionen</b>                | = standard                                  |
| <b>Faltenbalg-Schutzoptionen</b>                      | = standard                                  |
| <b>Stangenlänge (mm)</b>                              | 0                                           |
| <b>Kolbenstangenlänge 2 (mm)</b>                      | 0                                           |
| <b>Schutzoptionen</b>                                 | = standard                                  |
| <b>Zertifizierungen</b>                               | = standard                                  |

## Zylinder ISO 15552 - Serie 63

Produktcode: 63LP2N125A0080



### MAßE

|          |        |
|----------|--------|
| MM (mm)  | 32     |
| KK       | M27x2  |
| B (mm)   | 60     |
| PL (mm)  | 28.0   |
| L1 (mm)  | 42     |
| AM (mm)  | 54     |
| VA (mm)  | 6      |
| EE       | G1/2   |
| WH (mm)  | 65.000 |
| L2 (mm)  | 160.0  |
| L3 (mm)  | 6.0    |
| L4 (mm)  | 0.0    |
| ZM (mm)  | -      |
| ZJ (mm)  | 225    |
| VD (mm)  | 8      |
| N (mm)   | 44.0   |
| BG (mm)  | 23.0   |
| RT       | M12    |
| G (mm)   | 10.5   |
| TG (mm)  | 110.0  |
| E (mm)   | 135.0  |
| SW1 (mm) | 27     |
| SW2 (mm) | 12     |

|                   |       |
|-------------------|-------|
| SW3 (mm)          | 4     |
| SW4 (mm)          | 41    |
| Dämpfungsweg (mm) | 43    |
| DE (mm)           | 83    |
| P (mm)            | 30    |
| R                 | G1/8  |
| LB (mm)           | 36.5  |
| D1 (mm)           | 60.0  |
| D2 (mm)           | 130   |
| D3 (mm)           | 65    |
| A (mm)            | 110.0 |
| G2                | G1/8  |
| H (mm)            | 80.0  |
| H1 (mm)           | 150.0 |
| L1B (mm)          | 167   |
| L2B (mm)          | 122   |
| L3B (mm)          | 45    |
| L4B (mm)          | 22    |
| L5B (mm)          | 30    |
| L6B (mm)          | 51.0  |
| L7B (mm)          | 86.5  |
| L8B (mm)          | 140   |
| L9B (mm)          | 160   |