

## Zylinder ISO 15552 - Serie 63

Produktcode: 63LT2C040A0080

Datenblatt Erstellungsdatum: 21.05.26 07:20

Überprüfen Sie das aktualisierte Dokument  [klicken](#)



### TECHNISCHE DATEN

|                                                       |                                      |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Serie</b>                                          | 63                                   |
| <b>Version</b>                                        | L = Leichtlaufversion, magnetisch    |
| <b>Bauart</b>                                         | T = Rundrohr                         |
| <b>Funktion</b>                                       | 2 = doppelteffekt                    |
| <b>Endlangendämpfung</b>                              | C = beidseitig gedämpft              |
| <b>Kolbendurchmesser (mm)</b>                         | 40                                   |
| <b>Bauart</b>                                         | A = Standard mit Kolbenstangenmutter |
| <b>Hubart</b>                                         | = standard                           |
| <b>X1 (Zylinderhub) muss kleiner als X2 sein (mm)</b> | 80                                   |
| <b>X2 (Zylinderhub) muss grösser als X1 sein (mm)</b> | 0                                    |
| <b>Temperaturbereich</b>                              | = standard (-20°/+80°C)              |
| <b>Kolbenversionen</b>                                | = standard                           |
| <b>Stangenoptionen</b>                                | = standard (Außengewindestange)      |
| <b>Zylinderkopf-Optionen</b>                          | = standard                           |
| <b>Dichtungsoptionen</b>                              | = standard                           |
| <b>Stangendichtungs-Schutzoptionen</b>                | = standard                           |
| <b>Faltenbalg-Schutzoptionen</b>                      | = standard                           |
| <b>Stangenlänge (mm)</b>                              | 0                                    |
| <b>Kolbenstangenlänge 2 (mm)</b>                      | 0                                    |
| <b>Schutzoptionen</b>                                 | = standard                           |
| <b>Zertifizierungen</b>                               | = standard                           |

## Zylinder ISO 15552 - Serie 63

Produktcode: 63LT2C040A0080



### MAßE

|          |          |
|----------|----------|
| MM (mm)  | 16       |
| KK       | M12x1,25 |
| B (mm)   | 35       |
| PL (mm)  | 19.0     |
| L1 (mm)  | 21       |
| AM (mm)  | 24       |
| VA (mm)  | 4        |
| EE       | G1/4     |
| WH (mm)  | 30.000   |
| L2 (mm)  | 105.0    |
| L3 (mm)  | 5.5      |
| L4 (mm)  | 23.0     |
| ZM (mm)  | -        |
| ZJ (mm)  | 135      |
| VD (mm)  | 5        |
| N (mm)   | 30.0     |
| BG (mm)  | 16.0     |
| RT       | M6       |
| G (mm)   | 5.0      |
| TG (mm)  | 38.0     |
| E (mm)   | 55.0     |
| SW1 (mm) | 13       |
| SW2 (mm) | 6        |

|                   |      |
|-------------------|------|
| SW3 (mm)          | 2    |
| SW4 (mm)          | 19   |
| Dämpfungsweg (mm) | 22   |
| DE (mm)           | 61   |
| P (mm)            | 26   |
| R                 | M5   |
| LB (mm)           | 36.6 |
| D1 (mm)           | 35.0 |
| D2 (mm)           | 40   |
| D3 (mm)           | 28   |
| A (mm)            | 38.0 |
| G2                | G1/8 |
| H (mm)            | 30.0 |
| H1 (mm)           | 53.0 |
| L1B (mm)          | 65   |
| L2B (mm)          | 55   |
| L3B (mm)          | 10   |
| L4B (mm)          | 8    |
| L5B (mm)          | 13   |
| L6B (mm)          | 22.5 |
| L7B (mm)          | 38.0 |
| L8B (mm)          | 50   |
| L9B (mm)          | 105  |