

## Zylinder ISO 15552 - Serie 63

Produktcode: 63MP2C032RL0125

Datenblatt Erstellungsdatum: 20.05.26 20:14

Überprüfen Sie das aktualisierte Dokument  [klicken](#)




### TECHNISCHE DATEN

|                                                         |                                 |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Serie</b>                                            | 63                              |
| <b>Version</b>                                          | M = Standard ,Magnetversion     |
| <b>Bauart</b>                                           | P = Profilrohr                  |
| <b>Funktion</b>                                         | 2 = doppelteffekt               |
| <b>Endlangendämpfung</b>                                | C = beidseitig gedämpft         |
| <b>Kolbendurchmesser (mm)</b>                           | 32                              |
| <b>Bauart</b>                                           | RL=Zylinder mit Klemmeinheit    |
| <b>Hubart</b>                                           | = standard                      |
| <b>X1 ( Zylinderhub ) muss kleiner als X2 sein (mm)</b> | 125                             |
| <b>X2 ( Zylinderhub ) muss grösser als X1 sein (mm)</b> | 0                               |
| <b>Temperaturbereich</b>                                | = standard (-20°/+80°C)         |
| <b>Kolbenversionen</b>                                  | = standard                      |
| <b>Stangenoptionen</b>                                  | = standard (Außengewindestange) |
| <b>Zylinderkopf-Optionen</b>                            | = standard                      |
| <b>Dichtungsoptionen</b>                                | = standard                      |
| <b>Stangendichtungs-Schutzoptionen</b>                  | = standard                      |
| <b>Faltenbalg-Schutzoptionen</b>                        | = standard                      |
| <b>Stangenlänge (mm)</b>                                | 0                               |
| <b>Kolbenstangenlänge 2 (mm)</b>                        | 0                               |
| <b>Schutzoptionen</b>                                   | = standard                      |
| <b>Zertifizierungen</b>                                 | = standard                      |

## Zylinder ISO 15552 - Serie 63

Produktcode: 63MP2C032RL0125



### MAßE

|          |          |
|----------|----------|
| MM (mm)  | 12       |
| KK       | M10x1,25 |
| B (mm)   | 30       |
| PL (mm)  | 18.5     |
| L1 (mm)  | 18       |
| AM (mm)  | 22       |
| VA (mm)  | 4        |
| EE       | G1/8     |
| WH (mm)  | 66.000   |
| L2 (mm)  | 94.0     |
| L3 (mm)  | 5.5      |
| L4 (mm)  | 18.5     |
| ZM (mm)  | -        |
| ZJ (mm)  | 120      |
| VD (mm)  | 5        |
| N (mm)   | 27.0     |
| BG (mm)  | 16.0     |
| RT       | M6       |
| G (mm)   | 5.0      |
| TG (mm)  | 32.5     |
| E (mm)   | 47.0     |
| SW1 (mm) | 10       |
| SW2 (mm) | 6        |

|                   |      |
|-------------------|------|
| SW3 (mm)          | 2    |
| SW4 (mm)          | 17   |
| Dämpfungsweg (mm) | 19   |
| DE (mm)           | 61   |
| P (mm)            | 25   |
| R                 | M5   |
| LB (mm)           | 36.0 |
| D1 (mm)           | 30.5 |
| D2 (mm)           | 35   |
| D3 (mm)           | 25   |
| A (mm)            | 32.5 |
| G2                | M5   |
| H (mm)            | 25.5 |
| H1 (mm)           | 46.5 |
| L1B (mm)          | 58   |
| L2B (mm)          | 48   |
| L3B (mm)          | 10   |
| L4B (mm)          | 8    |
| L5B (mm)          | 13   |
| L6B (mm)          | 20.5 |
| L7B (mm)          | 34.0 |
| L8B (mm)          | 45   |
| L9B (mm)          | 94   |