

Zylinder ISO 15552 - Serie 63

Produktcode: 63MP2C040A0015

Datenblatt Erstellungsdatum: 20.05.26 20:21

Überprüfen Sie das aktualisierte Dokument  [klicken](#)



TECHNISCHE DATEN

Serie	63
Version	M = Standard ,Magnetversion
Bauart	P = Profilrohr
Funktion	2 = doppeleffekt
Endlangendämpfung	C = beidseitig gedämpft
Kolbendurchmesser (mm)	40
Bauart	A = Standard mit Kolbenstangenmutter
Hubart	= standard
X1 (Zylinderhub) muss kleiner als X2 sein (mm)	15
X2 (Zylinderhub) muss grösser als X1 sein (mm)	0
Temperaturbereich	= standard (-20°/+80°C)
Kolbenversionen	= standard
Stangenoptionen	= standard (Außengewindestange)
Zylinderkopf-Optionen	= standard
Dichtungsoptionen	= standard
Stangendichtungs-Schutzoptionen	= standard
Faltenbalg-Schutzoptionen	= standard
Stangenlänge (mm)	0
Kolbenstangenlänge 2 (mm)	0
Schutzoptionen	= standard
Zertifizierungen	= standard

Zylinder ISO 15552 - Serie 63

Produktcode: 63MP2C040A0015



MAßE

MM (mm)	16
KK	M12x1,25
B (mm)	35
PL (mm)	19.0
L1 (mm)	21
AM (mm)	24
VA (mm)	4
EE	G1/4
WH (mm)	30.000
L2 (mm)	105.0
L3 (mm)	5.5
L4 (mm)	23.0
ZM (mm)	-
ZJ (mm)	135
VD (mm)	5
N (mm)	30.0
BG (mm)	16.0
RT	M6
G (mm)	5.0
TG (mm)	38.0
E (mm)	55.0
SW1 (mm)	13
SW2 (mm)	6

SW3 (mm)	2
SW4 (mm)	19
Dämpfungsweg (mm)	22
DE (mm)	61
P (mm)	26
R	M5
LB (mm)	36.6
D1 (mm)	35.0
D2 (mm)	40
D3 (mm)	28
A (mm)	38.0
G2	G1/8
H (mm)	30.0
H1 (mm)	53.0
L1B (mm)	65
L2B (mm)	55
L3B (mm)	10
L4B (mm)	8
L5B (mm)	13
L6B (mm)	22.5
L7B (mm)	38.0
L8B (mm)	50
L9B (mm)	105