

## Zylinder ISO 15552 - Serie 63

Produktcode: 63MP2C050A0200B

Datenblatt Erstellungsdatum: 20.05.26 21:23

Überprüfen Sie das aktualisierte Dokument  [klicken](#)




### TECHNISCHE DATEN

|                                                         |                                        |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Serie</b>                                            | 63                                     |
| <b>Version</b>                                          | M = Standard ,Magnetversion            |
| <b>Bauart</b>                                           | P = Profilrohr                         |
| <b>Funktion</b>                                         | 2 = doppeleffekt                       |
| <b>Endlangendämpfung</b>                                | C = beidseitig gedämpft                |
| <b>Kolbendurchmesser (mm)</b>                           | 50                                     |
| <b>Bauart</b>                                           | A = Standard mit Kolbenstangenmutter   |
| <b>Hubart</b>                                           | = standard                             |
| <b>X1 ( Zylinderhub ) muss kleiner als X2 sein (mm)</b> | 200                                    |
| <b>X2 ( Zylinderhub ) muss grösser als X1 sein (mm)</b> | 0                                      |
| <b>Temperaturbereich</b>                                | = standard (-20°/+80°C)                |
| <b>Kolbenversionen</b>                                  | = standard                             |
| <b>Stangenoptionen</b>                                  | = standard (Außengewindestange)        |
| <b>Zylinderkopf-Optionen</b>                            | = standard                             |
| <b>Dichtungsoptionen</b>                                | = standard                             |
| <b>Stangendichtungs-Schutzoptionen</b>                  | = standard                             |
| <b>Faltenbalg-Schutzoptionen</b>                        | B = Zylinder mit NBR-Balgstangenschutz |
| <b>Stangenlänge (mm)</b>                                | 0                                      |
| <b>Kolbenstangenlänge 2 (mm)</b>                        | 0                                      |
| <b>Schutzoptionen</b>                                   | = standard                             |
| <b>Zertifizierungen</b>                                 | = standard                             |

## Zylinder ISO 15552 - Serie 63

Produktcode: 63MP2C050A0200B



### MAßE

|          |         |
|----------|---------|
| MM (mm)  | 20      |
| KK       | M16x1,5 |
| B (mm)   | 40      |
| PL (mm)  | 19.5    |
| L1 (mm)  | 25      |
| AM (mm)  | 32      |
| VA (mm)  | 4       |
| EE       | G1/4    |
| WH (mm)  | 99.000  |
| L2 (mm)  | 106.0   |
| L3 (mm)  | 6.0     |
| L4 (mm)  | 24.0    |
| ZM (mm)  | -       |
| ZJ (mm)  | 143     |
| VD (mm)  | 6       |
| N (mm)   | 30.5    |
| BG (mm)  | 16.0    |
| RT       | M8      |
| G (mm)   | 8.0     |
| TG (mm)  | 46.5    |
| E (mm)   | 65.0    |
| SW1 (mm) | 17      |
| SW2 (mm) | 8       |

|                   |      |
|-------------------|------|
| SW3 (mm)          | 3    |
| SW4 (mm)          | 24   |
| Dämpfungsweg (mm) | 22   |
| DE (mm)           | 61   |
| P (mm)            | 30   |
| R                 | M5   |
| LB (mm)           | 44.0 |
| D1 (mm)           | 40.0 |
| D2 (mm)           | 50   |
| D3 (mm)           | 35   |
| A (mm)            | 46.5 |
| G2                | G1/8 |
| H (mm)            | 36.0 |
| H1 (mm)           | 64.0 |
| L1B (mm)          | 82   |
| L2B (mm)          | 70   |
| L3B (mm)          | 12   |
| L4B (mm)          | 15   |
| L5B (mm)          | 16   |
| L6B (mm)          | 29.5 |
| L7B (mm)          | 48.0 |
| L8B (mm)          | 60   |
| L9B (mm)          | 106  |