

## End lock zylinder - Serie 63

Produktcode: 63MP2C050A0300FL

Datenblatt Erstellungsdatum: 21.05.26 06:52

Überprüfen Sie das aktualisierte Dokument  [klicken](#)



### TECHNISCHE DATEN

|                                                      |                                                             |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>SERIE (Serie)</b>                                 | 63                                                          |
| <b>VERSIONE (Version)</b>                            | M = Standard, magnetisch                                    |
| <b>COSTRUZIONE (Konstruktion)</b>                    | P = Profilrohr                                              |
| <b>FUNZIONAMENTO (Funktion)</b>                      | 2 = doppeltwirkend                                          |
| <b>AMMORTIZZO (Dämpfung)</b>                         | C = beidseitige Dämpfung                                    |
| <b>ALESAGGIO (Durchmesser / mm)</b>                  | 50                                                          |
| <b>TIPOCOSTRUTTIVO (Bauart)</b>                      | A = Standard mit Stangenmutter                              |
| <b>CORSA (Hub / mm)</b>                              | 300                                                         |
| <b>CORSA2 (Hub2 / mm)</b>                            | 0                                                           |
| <b>TIPODIBLOCCO (Lock Typ)</b>                       | FL = Verriegelung vorne                                     |
| <b>TEMPERATURA (Temperaturbereich)</b>               | = standard (-20°/+80°C)                                     |
| <b>RCORR (Korrosionsbeständigkeit)</b>               | = standard                                                  |
| <b>TIPOSBLOCCO (Manueller Entriegelungstyp)</b>      | = manuell mit M3 Schraube (nicht im Lieferumfang enthalten) |
| <b>VARIANTITESTATE (Zylinderkopf-Optionen)</b>       | = standard                                                  |
| <b>VARIANTI (Dichtungsoptionen)</b>                  | = standard                                                  |
| <b>PROTEZSTELO (Stangendichtungs-Schutzoptionen)</b> | = standard                                                  |
| <b>PROTEZSOFFIETTO (Faltenbalg-Schutzoptionen)</b>   | = standard                                                  |
| <b>LSTELO (Kolbenstangenlänge / mm)</b>              | 0                                                           |
| <b>LSTELO2 (Kolbenstangenlänge 2 / mm)</b>           | 0                                                           |
| <b>CERTIFICAZIONI (Zertifizierungen)</b>             | = standard                                                  |

## End lock zylinder - Serie 63

Produktcode: 63MP2C050A0300FL



### MAßE

|         |         |
|---------|---------|
| MM (mm) | 20      |
| KK      | M16x1,5 |
| B (mm)  | 40      |
| PL (mm) | 19.5    |
| PM (mm) | 27      |
| L1 (mm) | 25      |
| AM (mm) | 32      |
| VA (mm) | 4       |
| EE      | G1/4    |
| WH (mm) | 37      |
| L2 (mm) | 106     |
| L3 (mm) | 6.0     |
| L4 (mm) | 11.5    |
| ZJ (mm) | 143     |
| VD (mm) | 6       |
| N (mm)  | 30.5    |
| BG (mm) | 16.0    |
| M (mm)  | 39      |
| BF (mm) | 21.5    |
| RT (mm) | M8      |
| G (mm)  | 8.0     |
| TG (mm) | 46.5    |
| R (mm)  | 16      |

|                       |      |
|-----------------------|------|
| E (mm)                | 65   |
| F (mm)                | 67.7 |
| F1 (mm)               | 72.5 |
| SW1 (mm)              | 17   |
| SW2 (mm)              | 8    |
| SW3 (mm)              | 3    |
| SW4 (mm)              | 24   |
| Vordere Dämpfung (mm) | 19   |
| Hintere Dämpfung (mm) | 14.5 |