

End lock zylinder - Serie 63

Produktcode: 63MP2C080A0320BL

Datenblatt Erstellungsdatum: 21.05.26 10:58

Überprüfen Sie das aktualisierte Dokument  [klicken](#)



TECHNISCHE DATEN

SERIE (Serie)	63
VERSIONE (Version)	M = Standard, magnetisch
COSTRUZIONE (Konstruktion)	P = Profilrohr
FUNZIONAMENTO (Funktion)	2 = doppeltwirkend
AMMORTIZZO (Dämpfung)	C = beidseitige Dämpfung
ALESAGGIO (Durchmesser / mm)	80
TIPOCOSTRUTTIVO (Bauart)	A = Standard mit Stangenmutter
CORSA (Hub / mm)	320
CORSA2 (Hub2 / mm)	0
TIPODIBLOCCO (Lock Typ)	BL = hintere Verriegelung
TEMPERATURA (Temperaturbereich)	= standard (-20°/+80°C)
RCORR (Korrosionsbeständigkeit)	= standard
TIPOSBLOCCO (Manueller Entriegelungstyp)	= manuell mit M3 Schraube (nicht im Lieferumfang enthalten)
VARIANTITESTATE (Zylinderkopf-Optionen)	= standard
VARIANTI (Dichtungsoptionen)	= standard
PROTEZSTELO (Stangendichtungs-Schutzoptionen)	= standard
PROTEZSOFFIETTO (Faltenbalg-Schutzoptionen)	= standard
LSTELO (Kolbenstangenlänge / mm)	0
LSTELO2 (Kolbenstangenlänge 2 / mm)	0
CERTIFICAZIONI (Zertifizierungen)	= standard

End lock zylinder - Serie 63

Produktcode: 63MP2C080A0320BL



MAßE

MM (mm)	25
KK	M20x1,5
B (mm)	45
PL (mm)	23.5
PM (mm)	32
L1 (mm)	30
AM (mm)	40
VA (mm)	4
EE	G3/8
WH (mm)	46
L2 (mm)	128
L3 (mm)	0.0
L4 (mm)	6.0
ZJ (mm)	174
VD (mm)	7
N (mm)	37.0
BG (mm)	19.0
M (mm)	46
BF (mm)	25.0
RT (mm)	M10
G (mm)	8.0
TG (mm)	72.0
R (mm)	30

E (mm)	93
F (mm)	95.7
F1 (mm)	99.5
SW1 (mm)	22
SW2 (mm)	6
SW3 (mm)	5
SW4 (mm)	30
Vordere Dämpfung (mm)	17
Hintere Dämpfung (mm)	21.0