

## End lock zylinder - Serie 63

Produktcode: 63MP2C125F0300BLWC3T

Datenblatt Erstellungsdatum: 21.05.26 08:29

Überprüfen Sie das aktualisierte Dokument  [klicken](#)



### TECHNISCHE DATEN

|                                                      |                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SERIE (Serie)</b>                                 | 63                                                                                                                                                  |
| <b>VERSIONE (Version)</b>                            | M = Standard, magnetisch                                                                                                                            |
| <b>COSTRUZIONE (Konstruktion)</b>                    | P = Profilrohr                                                                                                                                      |
| <b>FUNZIONAMENTO (Funktion)</b>                      | 2 = doppeltwirkend                                                                                                                                  |
| <b>AMMORTIZZO (Dämpfung)</b>                         | C = beidseitige Dämpfung                                                                                                                            |
| <b>ALESAGGIO (Durchmesser / mm)</b>                  | 125                                                                                                                                                 |
| <b>TIPOCOSTRUTTIVO (Bauart)</b>                      | F = Zylinder mit Mittelschwenklager                                                                                                                 |
| <b>CORSA (Hub / mm)</b>                              | 300                                                                                                                                                 |
| <b>CORSA2 (Hub2 / mm)</b>                            | 0                                                                                                                                                   |
| <b>TIPODIBLOCCO (Lock Typ)</b>                       | BL = hintere Verriegelung                                                                                                                           |
| <b>TEMPERATURA (Temperaturbereich)</b>               | W = hohe Temperaturen (150 ° C)                                                                                                                     |
| <b>RCORR (Korrosionsbeständigkeit)</b>               | C3 = behandelte Endkappenschrauben oder AISI 303 Zugankermutter und AISI 420B Zuganker (Ø125) + AISI 316 Kolbenstangenmutter, AISI 316 Kolbenstange |
| <b>TIPOSBLOCCO (Manueller Entriegelungstyp)</b>      | T = manuell mit Freigabestift und Schutzabdeckung integriert                                                                                        |
| <b>VARIANTITESTATE (Zylinderkopf-Optionen)</b>       | = standard                                                                                                                                          |
| <b>VARIANTI (Dichtungsoptionen)</b>                  | = standard                                                                                                                                          |
| <b>PROTEZSTELO (Stangendichtungs-Schutzoptionen)</b> | = standard                                                                                                                                          |
| <b>PROTEZSOFFIETTO (Faltenbalg-Schutzoptionen)</b>   | = standard                                                                                                                                          |
| <b>LSTELO (Kolbenstangenlänge / mm)</b>              | 0                                                                                                                                                   |

## End lock zylinder - Serie 63

Produktcode: 63MP2C125F0300BLWC3T



### MAßE

|         |       |
|---------|-------|
| MM (mm) | 32    |
| KK      | M27x2 |
| B (mm)  | 60    |
| PL (mm) | 28.0  |
| PM (mm) | 39    |
| L1 (mm) | 42    |
| AM (mm) | 54    |
| VA (mm) | 6     |
| EE      | G1/2  |
| WH (mm) | 65    |
| L2 (mm) | 160   |
| L3 (mm) | 6.0   |
| L4 (mm) | 6.0   |
| ZJ (mm) | 225   |
| VD (mm) | 8     |
| N (mm)  | 44.0  |
| BG (mm) | 23.0  |
| M (mm)  | 54    |
| BF (mm) | 23.0  |
| RT (mm) | M12   |
| G (mm)  | 10.5  |
| TG (mm) | 110.0 |
| R (mm)  | 50    |

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| E (mm)                | 135   |
| F (mm)                | 137.7 |
| F1 (mm)               | 142.5 |
| SW1 (mm)              | 27    |
| SW2 (mm)              | 12    |
| SW3 (mm)              | 4     |
| SW4 (mm)              | 41    |
| Vordere Dämpfung (mm) | 23    |
| Hintere Dämpfung (mm) | 33.0  |