

Zylinder ISO 15552 - Serie 63

Produktcode: 63MT2C050A0150V


Datenblatt Erstellungsdatum: 20.05.26 20:44

Überprüfen Sie das aktualisierte Dokument  [klicken](#)



TECHNISCHE DATEN

Serie	63
Version	M = Standard ,Magnetversion
Bauart	T = Rundrohr
Funktion	2 = doppeleffekt
Endlangendämpfung	C = beidseitig gedämpft
Kolbendurchmesser (mm)	50
Bauart	A = Standard mit Kolbenstangenmutter
Hubart	= standard
X1 (Zylinderhub) muss kleiner als X2 sein (mm)	150
X2 (Zylinderhub) muss grösser als X1 sein (mm)	0
Temperaturbereich	= standard (-20°/+80°C)
Kolbenversionen	= standard
Stangenoptionen	= standard (Außengewindestange)
Zylinderkopf-Optionen	= standard
Dichtungsoptionen	V = Stangendichtung FKM
Stangendichtungs-Schutzoptionen	= standard
Faltenbalg-Schutzoptionen	= standard
Stangenlänge (mm)	0
Kolbenstangenlänge 2 (mm)	0
Schutzoptionen	= standard
Zertifizierungen	= standard

**MAßE**

MM (mm)	20
KK	M16x1,5
B (mm)	40
PL (mm)	19.5
L1 (mm)	25
AM (mm)	32
VA (mm)	4
EE	G1/4
WH (mm)	37.000
L2 (mm)	106.0
L3 (mm)	6.0
L4 (mm)	24.0
ZM (mm)	-
ZJ (mm)	143
VD (mm)	6
N (mm)	30.5
BG (mm)	16.0
RT	M8
G (mm)	8.0
TG (mm)	46.5
E (mm)	65.0
SW1 (mm)	17
SW2 (mm)	8

SW3 (mm)	3
SW4 (mm)	24
Dämpfungsweg (mm)	22
DE (mm)	61
P (mm)	30
R	M5
LB (mm)	44.0
D1 (mm)	40.0
D2 (mm)	50
D3 (mm)	35
A (mm)	46.5
G2	G1/8
H (mm)	36.0
H1 (mm)	64.0
L1B (mm)	82
L2B (mm)	70
L3B (mm)	12
L4B (mm)	15
L5B (mm)	16
L6B (mm)	29.5
L7B (mm)	48.0
L8B (mm)	60
L9B (mm)	106