

## Zylinder ISO 15552 - Serie 63

Produktcode: 63MT2C080A0360EX


Datenblatt Erstellungsdatum: 20.05.26 22:01

Überprüfen Sie das aktualisierte Dokument  [klicken](#)



### TECHNISCHE DATEN

|                                                         |                                      |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Serie</b>                                            | 63                                   |
| <b>Version</b>                                          | M = Standard ,Magnetversion          |
| <b>Bauart</b>                                           | T = Rundrohr                         |
| <b>Funktion</b>                                         | 2 = doppeleffekt                     |
| <b>Endlangendämpfung</b>                                | C = beidseitig gedämpft              |
| <b>Kolbendurchmesser (mm)</b>                           | 80                                   |
| <b>Bauart</b>                                           | A = Standard mit Kolbenstangenmutter |
| <b>Hubart</b>                                           | = standard                           |
| <b>X1 ( Zylinderhub ) muss kleiner als X2 sein (mm)</b> | 360                                  |
| <b>X2 ( Zylinderhub ) muss grösser als X1 sein (mm)</b> | 0                                    |
| <b>Temperaturbereich</b>                                | = standard (-20°/+80°C)              |
| <b>Kolbenversionen</b>                                  | = standard                           |
| <b>Stangenoptionen</b>                                  | = standard (Außengewindestange)      |
| <b>Zylinderkopf-Optionen</b>                            | = standard                           |
| <b>Dichtungsoptionen</b>                                | = standard                           |
| <b>Stangendichtungs-Schutzoptionen</b>                  | = standard                           |
| <b>Faltenbalg-Schutzoptionen</b>                        | = standard                           |
| <b>Stangenlänge (mm)</b>                                | 0                                    |
| <b>Kolbenstangenlänge 2 (mm)</b>                        | 0                                    |
| <b>Schutzoptionen</b>                                   | = standard                           |
| <b>Zertifizierungen</b>                                 | EX = ATEX                            |

**MAßE**

|                 |         |
|-----------------|---------|
| <b>MM (mm)</b>  | 25      |
| <b>KK</b>       | M20x1,5 |
| <b>B (mm)</b>   | 45      |
| <b>PL (mm)</b>  | 23.5    |
| <b>L1 (mm)</b>  | 30      |
| <b>AM (mm)</b>  | 40      |
| <b>VA (mm)</b>  | 4       |
| <b>EE</b>       | G3/8    |
| <b>WH (mm)</b>  | 46.000  |
| <b>L2 (mm)</b>  | 128.0   |
| <b>L3 (mm)</b>  | 0.0     |
| <b>L4 (mm)</b>  | 27.0    |
| <b>ZM (mm)</b>  | -       |
| <b>ZJ (mm)</b>  | 174     |
| <b>VD (mm)</b>  | 7       |
| <b>N (mm)</b>   | 37.0    |
| <b>BG (mm)</b>  | 19.0    |
| <b>RT</b>       | M10     |
| <b>G (mm)</b>   | 8.0     |
| <b>TG (mm)</b>  | 72.0    |
| <b>E (mm)</b>   | 93.0    |
| <b>SW1 (mm)</b> | 22      |
| <b>SW2 (mm)</b> | 6       |

|                          |      |
|--------------------------|------|
| <b>SW3 (mm)</b>          | 5    |
| <b>SW4 (mm)</b>          | 30   |
| <b>Dämpfungsweg (mm)</b> | 25   |
| <b>DE (mm)</b>           | 83   |
| <b>P (mm)</b>            | 12   |
| <b>R</b>                 | G1/8 |
| <b>LB (mm)</b>           | 17.5 |
| <b>D1 (mm)</b>           | 45.0 |
| <b>D2 (mm)</b>           | 80   |
| <b>D3 (mm)</b>           | 48   |
| <b>A (mm)</b>            | 72.0 |
| <b>G2</b>                | G1/8 |
| <b>H (mm)</b>            | 50.0 |
| <b>H1 (mm)</b>           | 95.0 |
| <b>L1B (mm)</b>          | 110  |
| <b>L2B (mm)</b>          | 90   |
| <b>L3B (mm)</b>          | 20   |
| <b>L4B (mm)</b>          | 18   |
| <b>L5B (mm)</b>          | 20   |
| <b>L6B (mm)</b>          | 35.0 |
| <b>L7B (mm)</b>          | 61.0 |
| <b>L8B (mm)</b>          | 90   |
| <b>L9B (mm)</b>          | 128  |